

KIMTEC® Lack-Spray alle Farben

Beschreibung

KIMTEC® Lack-Spray bietet ein farbgenaues Sprühlackieren nach den vorgeschriebenen Standards der RAL-Skala.

KIMTEC® RAL-Farben bieten ein breites Spektrum an genormten Farbtönen die in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz kommen.

Produkteigenschaften

- Große Farbtonvielfalt
- Normierte Qualität der Farbtöne
- Geeignet für Innen und Außen
- Optimal zum Ausbessern und Erneuern
- Einfach in der Handhabung
- Überzeugend in der Farbgebung

Anwendungsgebiete

- Möbelbau
- Metallbau
- Objekteinrichtungen
- Dekoratives Sprühlackieren
- Farbidentische Reparatur

Verarbeitung

Die Oberflächen die zur Lackierung vorgesehen sind müssen fett- und ölfrei sowie trocken und sauber sein. Je nach vorliegender Oberfläche muss das zu lackierende Material entrostet, gespachtelt und geschliffen werden. Die Flächen die nicht lackiert werden sollen, müssen mit Papier und Klebeband abgeklebt werden. Danach mit KIMTEC® Haftgrund die Oberfläche grundieren.

Die optimale Verarbeitungstemperatur für Sprühlack und Untergrund liegt bei +20 °C. Die direkte Sonneneinstrahlung auf dem Untergrund und Wind bei der Lackierung sollen vermieden werden.

Die Lackspraydose mindestens 2 Minuten ab dem hörbaren Klappern der Mischkugeln gründlich schütteln um die Farbpigmente gleichmäßig zu verteilen.

Die Aerosoldose beim Sprühen senkrecht halten und mit einem Sprühabstand von 20- bis 25 cm den Lack im Kreuzgang (senkrecht/waagrecht) auftragen.

Mit dem Sprühen immer außerhalb der zu beschichtenden Fläche beginnen.

Mehrere dünne Schichten auftragen. Zwischen den einzelnen Sprühvorgängen eine Wartezeit von 3 – 5 Minuten einhalten. Bitte für ausreichende Belüftung sorgen.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5 °C bis +25 °C, eine Haltbarkeit von 36 Monaten.

Lieferbare Farbtöne

RAL 7035	Lichtgrau	3180015	RAL 6005	Moosgrün	3180082
RAL 3000	Feuerrot	3180019	RAL 7016	Anthrazitgrau	3180083
RAL 2011	Tiefenorange	3180021	RAL 5015	Himmelblau	3180023
RAL 8011	Nussbraun	3180024		Gold	3180022
RAL 1021	Rapsgebl	3180025	glänzend	Schwarz	5170036
RAL 6018	Gelbgrün	3180027		Weiß	6920036
RAL 5010	Enzianblau	3180028	matt	Schwarz	5190036
RAL 7032	Kieselgrau	3180029		Weiß	6930036
RAL 6011	Resedagrün	3180043			

Praxistipp

Den Aerosolbehälter nach Gebrauch umdrehen und den Sprühkopf sauber sprühen.

Artikel Nr.

3180015 Lichtgrau
3180019 Feuerrot
3180021 Tiefenorange
3180022 Gold
3180023 Himmelblau
3180025 Rapsgebl
3180027 Gelbgrün
3180028 Enzianblau
3180029 Kieselgrau
3180082 Moosgrün
3180083 Anthrazit
Glanz
5170036 Schwarz
6920036 Weiß
Matt
5190036 Schwarz
6930036 Weiß

EAN

4021799125428
4021799124636
4021799129105
4021799129136
4021799137445
4021799125787
4021799137469
4021799129099
4021799125398
4021799153711
4021799153728
Glanz
4021799124643
4021799126333
Matt
4021799124650
4021799124674

KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt
Tel. +49 (0) 9334/978-0
Fax +49 (0) 9334/978-111

www.kim-tec.de
info@kim-tec.de

Stand: Oktober 2019