

EUROLUB HD 4C 10W

Produkteigenschaften

HD 4C 10W ist ein universell verwendbares Hochleistungs-Einbereichs-Motorenöl. Es ist bestens geeignet für PKW-Benzin- und Dieselmotoren, auch mit Turboaufladung. HD 4C 10W kann als Hydrauliköl, in hydraulischen Kupplungen, Schaltgetrieben, Wandlergetrieben und Retardern eingesetzt werden.

Verwendbar für

API CD/SF
Caterpillar Series 3
David Brown DB OM 616
MACK EO-J
MIL-L 2104 C
Volvo B20

Lieferformen

Art.-Nr. 331020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 331060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 331208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 331100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 331000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.860
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	41.6
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	7.1
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	125
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30