

## KIMTEC® Haftschmier-Spray

### Beschreibung

KIMTEC® Haftschmier-Spray verfügt über eine optimale Kriechfähigkeit so dass auch schwer zugängliche Schmierstellen erreicht werden.

KIMTEC® Haftschmier-Spray ist ein transparenter, gut haftender Langzeitschmierstoff für eine Vielzahl von Anwendungen im Temperaturbereich von -30 °C bis +200 °C.

### Produkteigenschaften

- hohe Haftungseigenschaften
- optimale Langzeitwirkung
- gute Hochdruckeigenschaften
- geringe Reibungs- und Verschleißwerte
- mit korrosions- und verschleißschützenden Additiven
- gutes Kriech- und Eindringvermögen
- für Zahnräder und Ketten (auch O-Ringketten) geeignet
- wasserfest
- verhindert Festfressen, Festbrennen und Verharzen
- schützt vor Oxidation und Korrosion
- verarbeitbar mit Produkt- und Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C

### Anwendungsgebiete

- Schmierung von Ketten im Normal- und Hochtemperaturbereich bis 200 °C
- Als Schmiermittel und Korrosionsschutz für Stahlseile, Spindeln, Zylinder und Antriebsaggregate
- Für Kupplungs- und Bremsgestänge
- Für Gelenke, Türaufhängungen und Scharniere
- Für Federbeine, Schlösser, Pedale, Schiebedach- und Sitzführungen
- Für Bowdenzüge

### Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein.

Alte Schmierstoffreste vor dem Einsprühen mit KIMTEC® Haftschmier-Spray entfernen.

Behälter mit KIMTEC® Haftschmier-Spray mindestens 2 Minuten intensiv schütteln.

KIMTEC® Haftschmier-Spray mit einem Abstand von ca. 20 – 25 cm Entfernung aufsprühen.

### Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung bei einer Lagertemperatur von +5 °C bis +25 °C eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Artikel Nr.  
1790001

EAN  
4021799123493

**KIM JAROLIM**  
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM  
Im- und Export GmbH  
Kirschenweg 2  
D-97232 Giebelstadt  
Tel. +49 (0) 9334/978-0  
Fax +49 (0) 9334/978-111  
www.kim-tec.de  
info@kim-tec.de

Stand: Januar 2020