

Lieferprogramm

Ausgabe 26.03.2021



BAUCHEMIE
VERARBEITUNGSGERÄTE
KLEBSTOFFE
LACKE- UND FARBEN
WARTUNG UND PFLEGE
REINIGUNG

1. PRODUKTE DER BAUCHEMIE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

KIMTEC® Flächen-Desinfektions-Spray

	1900002	Transparent	400 ml	12	161938
--	---------	-------------	--------	----	--------

KIMTEC® Hand-Desinfektions-Spray

	1900001	Transparent	200 ml	12	161921
--	---------	-------------	--------	----	--------

1.01 Acryldichtstoffe - Katalog S. 7- 8

EURO Acryl Dichtstoff

EURO Acryl zur Abdichtung von Fugen und Rissen im Innen- und Außenbereich, welche nur sehr geringer Bewegung ausgesetzt sind. Einkomponentige, elasto-plastische Fugendichtmasse für alle Fugen zwischen Mauerwerk, Putz, Beton, Metall, Holz usw. Für Anschlussfugen von Türen und Fenster zum Mauerwerk, zum Dichten von Rollladenkästen. Überstreichbar mit den meisten Dispersionsfarben.



	5113511	Weiß	300 ml	20	134697
	5113515	Grau	300 ml	20	137070

KIMTEC® Acryl Fugendichtstoff 200D

KIMTEC® Acryl Fugendichtstoff 200D für alle Fugen im Innen- und Außenbereich, die keiner großen Bewegung ausgesetzt sind. Einkomponentige, elasto-plastische Fugendichtmasse. Dichtstoff für Anschlussfugen an Fenstern, Türen und Rollladenkästen zum Mauerwerk hin, sowie zwischen Gipskarton, Mauerwerk, Beton, Gasbeton, Putz und Holz. Mit den meisten ispersionsfarben überstreichbar. Härtet hydraulisch, d.h. über die Abgabe von Wasser aus. Regen oder Feuchtigkeitseinwirkung auf die Fuge müssen bis zur Bildung einer festen Oberflächenhaut vermieden werden.



	5160011	Weiß	310 ml	20	128634
	5160012	Schwarz	310 ml	20	128641
	5160014	Braun	310 ml	20	128658
	5160015	Grau	310 ml	20	128665

KIMTEC® Acryl Fugendichtstoff 200D (Schlauchbeutel)

KIMTEC® Acryl Fugendichtstoff 200D für alle Fugen im Innen- und Außenbereich, die keiner großen Bewegung ausgesetzt sind. Einkomponentige, elasto-plastische Fugendichtmasse. Dichtstoff für Anschlussfugen an Fenstern, Türen und Rollladenkästen zum Mauerwerk hin, sowie zwischen Gipskarton, Mauerwerk, Beton, Gasbeton, Putz und Holz. Mit den meisten ispersionsfarben überstreichbar. Härtet hydraulisch, d.h. über die Abgabe von Wasser aus. Regen oder Feuchtigkeitseinwirkung auf die Fuge müssen bis zur Bildung einer festen Oberflächenhaut vermieden werden.



	5161111	Weiß	300 ml	20	137094
	5161211	Weiß	550 ml	20	137117
	5161215	Grau	550 ml	20	137124

KIMTEC® Acryl Fugendichtstoff PREMIUM

KIMTEC® Acryl Fugendichtstoff PREMIUM für Dehnungsfugen im Innen- und Außenbereich. Einkomponentige, elasto-plastische Fugendichtmasse mit einer Bewegungsaufnahme von bis zu 15% der Fugenbreite. Härtet über die Abgabe von Wasser aus. Mit den meisten Dispersionsfarben überstreichbar. Zur Versiegelung von Anschlussfugen zwischen Kunststoffen und Holz, Kunststoffen zum Mauerwerk, Holz zu Holz sowie als elastische Klebmasse und fugenfüllende Masse zwischen Gipskartonplatten. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel als besonders umweltfreundlich.



	5160511	Weiß	310 ml	20	137131
--	---------	------	--------	----	--------

1. PRODUKTE DER BAUCHEMIE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

1.01 Acryldichtstoffe - Katalog S. 7- 8

KIMTEC® Acryl Fugendichtstoff Spezial

KIMTEC® Acryl Fugendichtstoff SPEZIAL für Bau- und Anschlussfugen mit größerer Bewegungsaufnahme. Einkomponentiger, hoch- und dauerelastischer Dichtstoff auf der Basis von Polyacrylaten. Für alle Abdichtungs- und Verfügarbeiten zwischen Materialien wie Holz, Mauerwerk, Metall, Keramik, Steinen und Kunststoffen. Hinweis: KIMTEC® Acryl Fugendichtstoff SPEZIAL, Farbe Transparent tritt beim Dosieren in der Farbe Weiß aus der Kartusche und wird im Zuge der Aushärtung transparent.



	5160010	Transparent	310 ml	20	128672
--	---------	-------------	--------	----	--------

KIMTEC® Maler- und Strukturacryl

KIMTEC® Maler- und Strukturacryl zum Verschließen von Putz- und Setzrissen im Innen- und Außenbereich. Plasto-elastisch, mit putzähnlicher Oberflächenstruktur. Haftet auf trockenen, feuchten und saugenden Untergründen. Witterungs- und altersbeständig, geringer Volumenschwund, mit den meisten Farben überstreichbar.



	5160211	Weiß	310 ml	20	135922
--	---------	------	--------	----	--------

KIMTEC® Parkett- und Laminat acryl

KIMTEC® Parkett- und Laminat Acryl zum Abdichten von Anschlussfugen an Parkett- und Laminatböden, von Holzabschlussleisten und Holztürzargen. Einkomponentige Versiegelungsmasse auf Polyacrylbasis. Härtet unter Abgabe von Wasser zu einem elastoplastischen Dichtstoff aus. Kann geschliffen und mit handelsüblichen Parkettversiegelungsprodukten behandelt werden.



	5130001	Eiche mittel	310 ml	12	136899
	5130002	Buche	310 ml	12	140346
	5130003	Ahorn	310 ml	12	140377
	5130004	Teak / Kirsche	310 ml	12	140353
	5130005	Eiche dunkel	310 ml	12	140360
	5130006	Ahorn hell	310 ml	12	136882
	5130007	Nussbaum	310 ml	12	145105
	5130012	Hellgrau	310 ml	6	161945
	5130013	Eiche Grau	310 ml	6	161952
	5130014	Eiche Dunkelgrau	310 ml	6	161969
	5130015	Eiche Gekalkt	310 ml	6	161976
	5130016	Fugengrau	310 ml	6	161983

1.02 Silikondichtstoffe - Katalog S. 8-10

EURO Silikon Dichtstoff

EURO Silikon ist eine einkomponentige, acetatvernetzende Silikondichtmasse mit hoher Elastizität. Für Fugen an Badewannen, Duschkabinen und Waschbecken, für Anschlussfugen von Boden- und Wandfliesen, für Spülen, Arbeitsplatten und sämtliche Küchenmöbel. Zur Abdichtung an Kfz, Wohnwagen, Anhängern und Booten, beim Einbau von Fenster und Türen. Hervorragende Haftung auf den meisten Untergründen. Sehr verarbeitungsfreundlich, dauerelastisch, reinigungsfreundlich. Alterungs- und heißwasserbeständig.



	5123510	Transparent	300 ml	20	134642
	5123511	Weiß	300 ml	20	134659
	5123515	Grau	300 ml	20	134673

KIMTEC® Bau- und Fenstersilikon 300N (Schlauchbeutel)

KIMTEC® Bau-Silikon 300N ist eine neutralvernetzende, hochelastische Fugendichtmasse für die Abdichtungen zwischen Fensterlaibung und Mauerwerk, an ein oder zweischaligen Profilglaswänden, für die Fugenabdichtung im Hochbau, zur Abdichtung bei Klimaanlage, Wohnwagen und Booten sowie im Sanitärbereich. Hervorragende Haftung auf Glas, Keramik, Hart-PVC, Beton, Putz oder Mauerwerk. Alterungs-, Witterungs- und UV-beständig. Für den Innen- und Außenbereich.



	5171110	Transparent	400 ml	20	142944
	5171111	Weiß	400 ml	20	142951

1. PRODUKTE DER BAUCHEMIE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
1.02 Silikondichtstoffe - Katalog S. 8-10					
	5171112	Schwarz	400 ml	20	143347
	5171114	Braun	400 ml	20	143354
	5171210	Transparent	600 ml	20	141046
	5171211	Weiß	600 ml	20	141053

KIMTEC® Bau-Silikon 300N

KIMTEC® Bau-Silikon 300N ist eine neutralvernetzende, hochelastische Fugendichtmasse für die Abdichtungen zwischen Fensterlaibung und Mauerwerk, an ein oder zweischaligen Profilglaswänden, für die Fugenabdichtung im Hochbau, zur Abdichtung bei Klimaanlageanlagen, Wohnwagen und Booten sowie im Sanitärbereich. Hervorragende Haftung auf Glas, Keramik, Hart-PVC, Beton, Putz oder Mauerwerk. Alterungs-, Witterungs- und UV-beständig. Für den Innen- und Außenbereich.

	5170009	Alusilber	310 ml	20	126463
	5170010	Transparent	310 ml	20	125336
	5170011	Weiß	310 ml	20	140469
	5170012	Schwarz	310 ml	20	136660
	5170014	Braun	310 ml	20	136592
	5170015	Grau	310 ml	20	140445
	5170060	Eiche	310 ml	6	136677
	5170061	Kiefer	310 ml	6	136653
	5170062	Buche	310 ml	6	140421

KIMTEC® Hochtemperatur-Silikon RTV 300 acetatvernetzend

KIMTEC® Hochtemperatursilikon RTV 300 zum Abdichten von Dehnungsfugen, die dauerhaft hohen Temperaturen ausgesetzt sind, z. B. an Heizkesseln, Kachelöfen, bei Rohrdurchführungen, Rauchgasleitungen sowie im Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagebau. Einkomponentiger, dauerelastischer Dichtstoff. Geeignet für Temperaturen von -40 °C bis +250 °C, kurzfristig bis 300 °C (max. 3 Stunden).

	1560024	Rot	310 ml	12	125060
--	---------	-----	--------	----	--------

KIMTEC® Hochtemperatursilikon RTV 300 neutralvernetzend

KIMTEC® Hochtemperatursilikon RTV 300 zur Anwendung ohne Kartuschenpresse aus dem 2 Kammer-Aerosolbehälter. Für Anwendungen, die einer dauerhaften höheren Temperatur ausgesetzt sind, wie z. B. im KFZ - oder im Maschinenbau. Dauerelastischer Dichtstoff mit einer Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +250 °C

Selbstdosierende Dose	5090012	Schwarz	200 ml	6	126357
-----------------------	---------	---------	--------	---	--------

KIMTEC® Professional Silikon 5=1

KIMTEC® Professional Silikon ist ein neutralvernetzender Dichtstoff, der eine ausgezeichnete Haftung auf den meisten Untergründen aufweist. Der Dichtstoff ist witterungs-, UV-, feuchtraum- und alterungsbeständig. Haupteinsatzgebiete: Versiegelung und Verklebung von Marmor und Naturstein, Spiegelanschlussverfugung, im Sanitärbereich, Dachausbau, Glasversiegelung, im Metall- und Holzfensterbau.

	5150409	Silbergrau	310 ml	12	161815
	5150410	Transparent	310 ml	12	148762
	5150411	Weiß	310 ml	12	148779
	5150413	Bahamabeige	310 ml	12	161822
	5150414	Braun	310 ml	12	160412
	5150415	Grau	310 ml	12	148786
	5150421	Manhattan	310 ml	12	161839
	5150422	Sandgrau	310 ml	12	161846
	5150423	Mittelgrau	310 ml	12	161853
	5150424	Bambus	310 ml	12	161860
	5150426	Hellbraun	310 ml	12	161877
	5150427	Tiefbraun	310 ml	12	161884
	5150428	Anthrazit	310 ml	12	151755
	5150429	Hellgrau	310 ml	12	161891



1. PRODUKTE DER BAUCHEMIE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

1.02 Silikondichtstoffe - Katalog S. 8-10

KIMTEC® Silikon 100E (Schlauchbeutel)

KIMTEC® Silikon-Dichtstoff 100E acetatvernetzend für alle Fugenabdichtungen innen und außen am Bau. Speziell für Abdichtungen in Bad, WC und Küche, z. B. für Anschlussfugen von Wand- und Bodenfliesen, Badewannen, Duschen, Waschbecken, von Küchenspülen, Küchenmöbeln und Arbeitsplatten. Hervorragende Haftung auf Keramik, Glas, Kunststoff, Metall oder Emaille. Dauerelastisch, unempfindlich gegen Fette, Öle und die meisten Haushaltsreiniger.



	5151010	Transparent	400 ml	20	143002
	5151011	Weiß	400 ml	20	143019
	5151012	Schwarz	400 ml	20	143026
	5151014	Braun	400 ml	20	143033
	5151015	Grau	400 ml	20	143040
	5151210	Transparent	600 ml	20	137193
	5151211	Weiß	600 ml	20	137209
	5151212	Schwarz	600 ml	20	140766
	5151214	Braun	600 ml	20	140773
	5151215	Grau	600 ml	20	137216

KIMTEC® Silikon E Premium

	5150510	Transparent	310 ml	12	161709
	5150511	Weiß	310 ml	12	161716
	5150515	Grau	310 ml	12	161723



KIMTEC® Silikon-Dichtstoff 100E Mini

KIMTEC® Silikon-Dichtstoff 100E acetatvernetzend für alle Fugenabdichtungen innen und außen am Bau. Speziell für Abdichtungen in Bad, WC und Küche, z. B. für Anschlussfugen von Wand- und Bodenfliesen, Badewannen, Duschen, Waschbecken, von Küchenspülen, Küchenmöbeln und Arbeitsplatten. Hervorragende Haftung auf Keramik, Glas, Kunststoff, Metall oder Emaille. Dauerelastisch, unempfindlich gegen Fette, Öle und die meisten Haushaltsreiniger.



	5158810	Transparent	80 ml	10	136387
--	---------	-------------	-------	----	--------

KIMTEC® Silikon-Dichtstoff 100E Sanitär-Farbe

KIMTEC® Silikon-Dichtstoff 100E acetatvernetzend für alle Fugenabdichtungen innen und außen am Bau. Speziell für Abdichtungen in Bad, WC und Küche, z. B. für Anschlussfugen von Wand- und Bodenfliesen, Badewannen, Duschen, Waschbecken, von Küchenspülen, Küchenmöbeln und Arbeitsplatten. Hervorragende Haftung auf Keramik, Glas, Kunststoff, Metall oder Emaille. Dauerelastisch, unempfindlich gegen Fette, Öle und die meisten Haushaltsreiniger.



	5150005	Dunkelgrau	310 ml	6	136516
	5150009	Silbergrau	310 ml	6	136479
	5150019	Jasmin	310 ml	6	128528
	5150020	Pergamon	310 ml	6	128535
	5150025	Caramel	310 ml	6	128573
	5150028	Anthrazit	310 ml	6	128603
	5150029	Hellgrau	310 ml	6	136462

KIMTEC® Silikon-Dichtstoff 100E Standard-Farbe

KIMTEC® Silikon-Dichtstoff 100E acetatvernetzend für alle Fugenabdichtungen innen und außen am Bau. Speziell für Abdichtungen in Bad, WC und Küche, z. B. für Anschlussfugen von Wand- und Bodenfliesen, Badewannen, Duschen, Waschbecken, von Küchenspülen, Küchenmöbeln und Arbeitsplatten. Hervorragende Haftung auf Keramik, Glas, Kunststoff, Metall oder Emaille. Dauerelastisch, unempfindlich gegen Fette, Öle und die meisten Haushaltsreiniger.



1. PRODUKTE DER BAUCHEMIE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
1.02 Silikondichtstoffe - Katalog S. 8-10					
	5150010	Transparent	310 ml	12	128436
	5150011	Weiß	310 ml	12	128443
	5150012	Schwarz	310 ml	6	128450
	5150013	Bahamabeige	310 ml	6	128467
	5150014	Braun	310 ml	6	128474
	5150015	Grau	310 ml	12	128481
	5150021	Manhattan	310 ml	6	128542

1.03 Spezialdichtstoffe - Katalog S. 10

KIMTEC® Kamin- und Ofendicht +1200 °C

KIMTEC® Kamin- und Ofendicht ist eine Reparaturdichtmasse mit einer Temperaturbeständigkeit bis +1200 °C. KIMTEC® Kamin- und Ofendicht ist für Risse, Fugen und Öffnungen in Bauteilen wie Metall, Mauerwerk, Stein, Beton geeignet, die extrem hohen Temperaturbelastungen ausgesetzt sind.



	3920005	Schwarz	310 ml	12	145242
--	---------	---------	--------	----	--------

1.04 Polyurethan/ MS-Polymer - Katalog S. 11

KIMTEC® Hybrid Polymer KD40

KIMTEC® Hybrid Polymer KD40 ist ein lösungsmittelfreier Klebe/Dichtstoff auf MS-Polymerbasis, der höchsten Ansprüchen genügt. Die Haupteinsatzgebiete finden sich in der Abdichtung von Fugen am Baukörper sowie als elastischer Klebstoff. KIMTEC® Hybrid Polymer KD40 haftet hervorragend auf Glas, Beton, Metall sowie Kunststoffen und ist mit den meisten Dispersionsfarben überstreichbar. Die Farben Weiß, Grau und Schwarz entsprechen DIN 18540 F. Die Farbe Transparent ist nicht für die Glasversiegelung geeignet. Vibrationen können im mittleren Bereich aufgenommen werden. Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +100 °C.



	3930001	Grau	290 ml	12	126340
	3930010	Transparent	290 ml	12	136400
	3930011	Weiß	290 ml	12	136417
	3930012	Schwarz	290 ml	12	136424

KIMTEC® Hybrid Polymer Struktur

	3930411	Weiß	290 ml	12	161129
--	---------	------	--------	----	--------

KIMTEC® Kleb-Dichtstoff PU40

KIMTEC® Kleb-Dichtstoff PU40 stellt sich als dauerelastischer Dichtstoff auf der chemischen Basis von Polyurethan dar. Extrem haftstark, dauerhaft flexibel und nicht korrosiv. Haupteinsatz ist die Anwendung als konstruktive Abdichtung und Verklebung im Hoch-, Tief-, Container- und Fahrzeugbau, an klima- und lufttechnischen Anlagen, im Boots-, Caravan- und Flugzeugbau.



Kartusche	3130015	Grau	348 g	12	142937
-----------	---------	------	-------	----	--------

1.05 Hilfsmittel: Glättmittel /Voranstrich / Silikonentferner - Katalog S. 12-13

KIMTEC® Abziehgummi

KIMTEC® Abziehgummi ist ein unentbehrliches Hilfsmittel bei Verfugungsarbeiten.



	9990013	Transparent		1	137285
Winkel - Set 3-teilig	9990022	Orange		1	140490

1. PRODUKTE DER BAUCHEMIE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

1.05 Hilfsmittel: Glättmittel /Voranstrich / Silikonentferner - Katalog S. 12-13

KIMTEC® Glättmittel

KIMTEC® Glättmittel ist eine speziell auf die KIMTEC® Dichtstoffe abgestimmte Mischung zum einfachen und mühelosen Glätten der Dichtstoffoberflächen. Je nach Bedarf kann KIMTEC® Glättmittel mit Wasser im Verhältnis von 1:1 verdünnt werden. Unmittelbar nach dem Glätten der Oberfläche ist das überschüssige Glättmittel zu entfernen, um Verfärbungen der Dichtstoffoberfläche oder der angrenzenden Randzonen zu vermeiden.



	1510023	Transparent	250 ml	12	136950
--	---------	-------------	--------	----	--------

KIMTEC® Silikon Haft-Primer

KIMTEC® Silikon Haft-Primer zur Verbesserung der Haftung von KIMTEC® Silikon-, MS-Polymer- und PU-Dichtstoffen auf saugenden Untergründen wie Beton, Holz u.a. Leicht zu verarbeiten, geringer Verbrauch. PRIMER TYP 70 - Für Silikon und Hybriddichtungsmassen auf saugenden Untergründen, z.B. Beton und Holz. Nicht für hoch alkalische Untergründe. PRIMER TYP 100 - Für Silikon und Hybriddichtungsmassen auf Kunststoffen. PRIMER TYP 140 - Für Silikon und Hybriddichtungsmassen auf metallischen Untergründen. Auch im Dauer-Nassbereich bzw. Unterwasserbereich.



Beton und Holz, Typ 70	1510010	Transparent	100 ml	1	157900
Kunststoff, Typ 100	1510011	Transparent	100 ml	1	157917
Metall, Typ 140	1510012	Transparent	100 ml	1	157924

KIMTEC® Silikonentferner

KIMTEC® Silikonentferner ist eine pastöse Masse zur Entfernung von ausgehärteten Silikonresten. Entfernt Silikon sicher und zuverlässig von Holz, Mauerwerk, Glas, Sanitärkeramik, Metallen und Kunststoffen. Verträglich mit den meisten Materialien im Bau- und Sanitärbereich.



	3970006	Beige	100 ml	4	125886
--	---------	-------	--------	---	--------

1.06 Dicht- und Klebebänder - Katalog S. 14-17

KIMTEC® Dampfbremse Kraftpapier

KIMTEC® Kraftpapier zur luftdichten Verklebung von Folien am Baukörper sowie von Dampfbremsen und -sperrern. Einseitig selbstklebend. Entspricht DIN 4108-7. Breite 60 mm, Länge 40 m. Entspricht DIN 4108-7.



Länge 40 m	6001051	Gelb	60 mm	8	144795
------------	---------	------	-------	---	--------

KIMTEC® Dampfbremse LDPE Folie

KIMTEC® LDPE-Folie zur Herstellung von luftdichten Anschlüssen zwischen Folien und Baukörper, zur Verklebung von Dampfbremsfolien im Dach- und Wandbereich. Einseitig selbstklebend.



Länge 25 m	6001050	Grün	60 mm	10	144801
------------	---------	------	-------	----	--------

KIMTEC® FLEX Folienkleber DKD

KIMTEC® FLEX Folienkleber – Dampfbremsen-Kleb-Dichtmasse entspricht der Energieeinsparungsverordnung EnEV 2002 gemäß der DIN 4108-7 (2001-08). KIMTEC® Folienkleber ist eine Klebe-Dichtmasse für die dauerelastische Fugen-, Bauteilanschluss- und Stoßüberlappungs-Verklebung/-Abdichtung von Dampfsperren, Dampfbremsen, Dichtfolien im Trockenbau sowie bei der Fenster- und Türenmontage.



	1580001	Rötlich	315 g	12	136332
--	---------	---------	-------	----	--------

1. PRODUKTE DER BAUCHEMIE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

1.06 Dicht- und Klebebänder - Katalog S. 14-17

KIMTEC® Folienband FA-D (außen)

KIMTEC® Folienband FA-D besteht aus einer Kombination von Vlies und einer dampfdiffusions-offenen Funktionsmembrane. KIMTEC® Folienband FA-D verfügt über einen selbstklebenden Befestigungsstreifen. Zum RAL-konformen Fenstereinbau für die äußere Fensteranschlussfuge.



Rolle 30 m	6001014	Weiß	75 mm	150	143439
Rolle 30 m	6001015	Weiß	100 mm	120	143446
Rolle 30 m	6001016	Weiß	150 mm	60	143453

KIMTEC® Folienband FI-D (innen)

KIMTEC® Folienband FI-D besteht aus einer Kombination von Vlies und einer dampfdiffusionsdichten Funktionsmembrane. KIMTEC® Folienband FI-D verfügt über einen selbstklebenden Befestigungsstreifen. Zum RAL-konformen Fenstereinbau für die innere Fensteranschlussfuge.



Rolle 30 m	6001011	Rot	75 mm	150	144047
Rolle 30 m	6001012	Rot	100 mm	120	143477
Rolle 30 m	6001013	Rot	150 mm	60	143484

KIMTEC® Fugendichtband BG1 Vorkomprimiert

KIMTEC® Fugendichtband BG1 ist ein vorkomprimiertes, einseitig klebendes imprägniertes Schaumband. Hält dauerhaft dicht gegen Schlagregen und Wind, gute Schall- und Wärmeisolation, UV- und alterungsbeständig. Entspricht der Energieeinsparverordnung (EnEV), geprüft nach den RAL-Montagerichtlinien.



10 x 1,5-2,5 (BxH) 12 Meter/ Rolle	6001001	Grau	10 mm	360	137049
15 x 2-4 (BxH) 10 Meter/ Rolle	6001002	Grau	15 mm	200	137056
15 x 3-7 (BxH) 7,5 Meter/ Rolle	6001003	Grau	15 mm	150	137032
20 x 5-10 (BxH) 5 Meter/ Rolle	6001004	Grau	20 mm	75	137025
20 x 7-12 (BxH) 4,3 Meter/ Rolle	6001005	Grau	20 mm	65	140568
20 x 3-7 (BxH) 7,5 Meter/ Rolle	6001009	Grau	20 mm	113	143224
30 x 5-9 (BxH) 5 Meter/ Rolle	6001010	Grau	30 mm	50	143378

KIMTEC® Fugendichtband BG2 (DIY-Verpackung)

KIMTEC® Fugendichtband in der DIY-Verpackung. Einseitig klebendes imprägniertes Schaumband, vorkomprimiert auf das 5-fache der endgültigen Stärke. Hält dauerhaft dicht gegen Schlagregen und Wind, gute Schall- und Wärmeisolation, UV- und alterungsbeständig. Entspricht der DIN 18542, Beanspruchungsgruppe 2. Die Anforderungen an Schlagregendichtheit und Luftdurchlässigkeit der DIN EN 12207, Klasse 3, werden übertroffen.



15 x 2-4 (BxH) 12 Meter/ Rolle	6001006	Grau	15 mm	7	141220
15 x 3-7 (BxH) 6 Meter/ Rolle	6001007	Grau	15 mm	7	141237
20 x 5-9 (BxH) 5 Meter/ Rolle	6001008	Grau	20 mm	5	141244

KIMTEC® Fugendichtband HBD, BG2 Vorkomprimiert

KIMTEC® Fugendichtband HBD aus Polyurethanweichschaum mit Acrylat-Dispersions-Imprägnierung ist ein vorkomprimiertes einseitig selbstklebendes Dichtband mit einer Schlagregendichtheit nach EN 1027 von > 600 Pa. KIMTEC® Fugendichtband HBD entspricht der DIN 4102, T1, B2.



10 x 2 (BxH) 18 Meter/Rolle	6001017	Grau	10 mm	540	143583
15 x 2 (BxH) 18 Meter/Rolle	6001018	Grau	15 mm	360	143590
20 x 2 (BxH) 18 Meter/Rolle	6001019	Grau	20 mm	270	143606
10 x 3 (BxH) 12 Meter/Rolle	6001020	Grau	10 mm	360	143613
15 x 3 (BxH) 12 Meter/Rolle	6001021	Grau	15 mm	240	143620
20 x 3 (BxH) 12 Meter/Rolle	6001022	Grau	20 mm	180	143637
10 x 3-5 (BxH) 9 Meter/Rolle	6001023	Grau	10 mm	270	143644
15 x 3-5 (BxH) 9 Meter/Rolle	6001024	Grau	15 mm	180	143651
20 x 3-5 (BxH) 9 Meter/ Rolle	6001025	Grau	20 mm	135	143668
15 x 5-7 (BxH) 6 Meter/ Rolle	6001026	Grau	15 mm	120	143675
20 x 5-7 (BxH) 6 Meter/ Rolle	6001027	Grau	20 mm	90	143682
30 x 5-7 (BxH) 6 Meter/Rolle	6001028	Grau	30 mm	60	143699
15 x 7-10 (BxH) 5 Meter/Rolle	6001029	Grau	15 mm	100	143705
20 x 7-10 (BxH) 5 Meter/Rolle	6001030	Grau	20 mm	75	143712
30 x 7-10 (BxH) 5 Meter/Rolle	6001031	Grau	30 mm	50	143729
20 x 8-12 (BxH) 3 Meter/ Rolle	6001032	Grau	20 mm	45	143736
25 x 8-12 (BxH) 3 Meter/Rolle	6001033	Grau	25 mm	36	143743
30 x 8-12 (BxH) 3 Meter/Rolle	6001034	Grau	30 mm	30	143750

1. PRODUKTE DER BAUCHEMIE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

1.06 Dicht- und Klebebänder - Katalog S. 14-17

KIMTEC® Fugendichtband Multi-3E

64/4-9 (BxH)	6001082	Anthrazit	64 mm	38	154008
64/6-15 (BxH)	6001083	Anthrazit	64 mm	28	153018
64/10-20 (BxH)	6001084	Anthrazit	64 mm	19	153025
64/15-30 (BxH)	6001085	Anthrazit	64 mm	19	153032
74/4-9 (BxH)	6001086	Anthrazit	74 mm	38	153049
74/6-15 (BxH)	6001087	Anthrazit	74 mm	28	153056
74/10-20 (BxH)	6001088	Anthrazit	74 mm	19	153063
74/15-30 (BxH)	6001089	Anthrazit	74 mm	19	153070

KIMTEC® Fugendichtband Multi-3E "Basic"

64/4-9 (BxH)	6001074	Grau	64 mm	75	152929
64/6-15 (BxH)	6001075	Grau	64 mm	56	152936
64/10-20 (BxH)	6001076	Grau	64 mm	47	152943
64/15-30 (BxH)	6001077	Grau	64 mm	38	152955
74/4-9 (BxH)	6001078	Grau	74 mm	75	152967
74/6-15 (BxH)	6001079	Grau	74 mm	56	152974
74/10-20 (BxH)	6001080	Grau	74 mm	47	152981
74/15-30 (BxH)	6001081	Grau	74 mm	38	152998

KIMTEC® Kreppband 50 yds

KIMTEC® Kreppband ist ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle Lackier-, Maler- und Versiegelungsarbeiten.



Länge 45 m	6004519	Hellgelb	19 mm	48	140179
Länge 45 m	6004525	Hellgelb	25 mm	36	140186
Länge 45 m	6004530	Hellgelb	30 mm	28	140193
Länge 45 m	6004538	Hellgelb	38 mm	24	140209
Länge 45 m	6004550	Hellgelb	50 mm	24	140216

KIMTEC® PE-Rundschnur

KIMTEC® PE-Rundschnur ist ein geschlossenzelliges Hinterfüllmaterial für Fugen, die entsprechend der DIN 18540 und 18545 hergestellt werden sollen. KIMTEC® PE-Rundschnur ist nicht wassersaugend.



(Kleinspender/100m.)	5550035	Grau	6 mm	100	140506
(Kleinspender/100m.)	5550036	Grau	10 mm	100	140513
(Kleinspender/100m.)	5550037	Grau	15 mm	100	140520
(Kleinspender/50m.)	5550038	Grau	20 mm	50	140537
(Kleinspender/50m.)	5550039	Grau	25 mm	50	140544
(Kleinspender/25m.)	5550040	Grau	30 mm	25	140551
(Stangen/1m.)	5550041	Grau	40 mm	135	144122
(Stangen/1m.)	5550042	Grau	50 mm	90	143491
(Kleinspender/100m.)	5550055	Grau	8 mm	100	144115

KIMTEC® PE-Rundschnur - DIY

KIMTEC® PE-Rundschnur ist ein geschlossenzelliges Hinterfüllmaterial für Fugen, die entsprechend der DIN 18540 und 18545 hergestellt werden sollen. KIMTEC® PE-Rundschnur ist nicht wassersaugend.



(SB-Verpackung) 5m	5555001	Grau	8 mm	1	144917
(SB-Verpackung) 5m	5555002	Grau	10 mm	1	144924
(SB-Verpackung) 5m	5555003	Grau	15 mm	1	144931
(SB-Verpackung) 5m	5555004	Grau	20 mm	1	144948

1. PRODUKTE DER BAUCHEMIE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

1.06 Dicht- und Klebebänder - Katalog S. 14-17

KIMTEC® Reparaturband Alu

KIMTEC® Reparaturband Alu ist ein witterungsbeständiges, einseitig selbstklebendes, kalt zu verarbeitendes Reparatur- und Montageband mit einer Kleberschicht aus synthetischem Kautschuk, versetzt mit modifiziertem Bitumen. Reparaturband Alu haftet auf den meisten Untergründen im Dachbereich. Auch für Notreparaturen an Dachrinnen geeignet.



75 mm/ Länge 10 m	6002001	Alusilber	10 m	4	137018
50 mm/ Länge 10 m	6002004	Alusilber	10 m	6	148410
100 mm/ Länge 10 m	6002005	Alusilber	10 m	3	148427
150 mm/ Länge 10 m	6002006	Alusilber	10 m	2	148434

1.07 Produkte für den Dachbereich - Katalog S. 18-19

KIMTEC® Dach- und Fugendicht Spezial

KIMTEC® Dach- und Fugendicht SPEZIAL ist eine für vielseitige Anwendungen verwendbare, elasto-plastische dauerhaft rissüberbrückende Dichtungsmasse, die auch bei Temperaturen unter 0 °C nicht versprödet und auf regennassen Untergründen haftet. KIMTEC® Dach- und Fugendicht SPEZIAL haftet auf Bitumenwerkstoffen, Beton, Zementfaserplatten, Stein, Putz, Glas, Metall und vielen Kunststoffen. Verarbeitungstemperatur 0 °C bis +45 °C. Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +90 °C. Zur vollständigen Durchhärtung werden mehrere Tage, abhängig von der Umgebungstemperatur und der Schichtdicke, benötigt.



	1570013	Schwarz	310 ml	20	148113
--	---------	---------	--------	----	--------

KIMTEC® Dach-Dicht Klebe- und Dichtmasse

KIMTEC® Dach-Dicht Klebe- und Dichtmasse für Montage- und Reparaturarbeiten insbesondere im Dachbereich. Pastös eingestellte Bitumen-Asphalt Klebe- und Dichtmasse zum Abdichten und Verfugen von Durchbrüchen im Dachbereich, zum Verkleben und Abdichten von Rissen in Dachbahnen, zum Abdichten von Lichtkuppeln, Lichtschächten und Antennendurchführungen, zur schnellen Reparatur von Dachrinnen, Blechdächern und Stehfalzverbindungen. Korrosionshemmend auf Metall. Dauerelastisch. Gleicht durch Temperaturschwankungen verursachte Bewegungen zwischen -40 °C und +95 °C dauerhaft aus.



	1570012	Schwarz	310 ml	20	127101
Dose	1570019	Schwarz	1 kg	6	142722

KIMTEC® Dach-Dicht-Spray

KIMTEC® Dach-Dicht Spray ist eine hochelastische Beschichtungs- und Reparaturmasse auf der Basis Kautschuk/Bitumen zum Abdichten von kleinen Beschädigungen in der Dachhaut, zum Herstellen von dichten Übergängen an Lichtschächten und Lichtkuppeln sowie zur schnellen Reparatur von undichten Stellen an Regenrinnen, Blechdächern und Stehfalzverbindungen.



	1570001	Schwarz	400 ml	12	136844
--	---------	---------	--------	----	--------

KIMTEC® Dicht-Fix

KIMTEC® Dicht-Fix für Dehnungs- und Anschlussfugen im Fassaden-, Glas-, Sanitär- und Dachbereich, als Schnellreparaturmasse für Risse und Löcher im Dachbereich, an Regenrinnen uvm. Lösungsmittelhaltiger, elastischer Fugendichtstoff auf Synthesekautschuk-Basis. Haftet ohne Voranstrich auf fast allen Untergründen. Verarbeitung auch bei Regen auf nassen, glatten und leicht öligen Untergründen. Bitumenverträglich, kupferverträglich, überstreichbar, witterungsbeständig.



	1590010	Transparent	310 ml	12	140728
	1590012	Schwarz	310 ml	12	140742

1. PRODUKTE DER BAUCHEMIE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

1.07 Produkte für den Dachbereich - Katalog S. 18-19

KIMTEC® Streich und Dicht

KIMTEC® Streich & Dicht zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Leckagen am und im Haus, an Booten und Wohnwagen, an Teichfolien uvm. Flüssige, faserverstärkte, elastische Reparaturdichtmasse auf Synthesekautschuk-Basis. Auf trockenen und nassen Untergründen sowie auch unter Wasser einsetzbar. Haftet ohne Primer auf Aluminium, Zink, Blei, Glas, Stein, Asphalt, Dachpappe, Hart-PVC, Schweißbahnen, Dachpfannen, Fliesen und Holz. Dichtet Lichtkuppeln, Kaminanschlüsse, Blechverkleidungen und Dachrinnen ab. Überbrückt Risse und Löcher von mehreren Millimetern Breite. Nicht für Styropor und PVC-Folien geeignet.

	1570016	Grau	1 kg	6	141015
	1570017	Grau	5 kg	1	142968

1.08 PUR-Schaum - Katalog S. 20-25

EURO 1 Komp. PUR Montageschaum B2

EURO 1 Komp. PUR Montageschaum Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 - Teil 1. Halbharter, überwiegend geschlossenzelliger Montageschaum zur Montage von Holzstützen, zum Dichten und Dämmen von Anschlussfugen zwischen Fensterlaibungen und Mauerwerk, zum Verfüllen von Mauerdurchbrüchen, zur dämmenden Abdichtung an Rollladenkästen.

	5153534	Gelb	500 ml	12	129310
	5153544	Gelb	750 ml	12	146447

EURO 1 Komp. PUR Pistolenschaum B2

EURO 1 Komp. PUR Pistolenschaum Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Teil 1. Halbharter, überwiegend geschlossenzelliger Pistolenschaum zur Verarbeitung mit den meisten marktüblichen Verarbeitungspistolen. Zum Dichten und Dämmen von Anschlussfugen zwischen Fensterlaibungen und Mauerwerk, zum Verschließen von Mauerdurchbrüchen, zur dämmenden Abdichtung von Rollladenkästen.

Pistolenschaum	5153538	Gelb	750 ml	12	140629
----------------	---------	------	--------	----	--------

KIMTEC® 1 Komp. PUR Baustoffkleber B2

KIMTEC® 1 Komp. PUR Baustoffkleber ist ein gebrauchsfertiger Pistolenschaum. Das Material ist einkomponentig, selbstexpandierend und grau eingefärbt für die saubere, sichere und dauerhafte Verklebung von Plansteinen für nicht tragende Innenwände, Sichtschutzmauern im Garten, Theken, Steinregalen, Beeteinfassungen und Gipskartonplatten/Gipsfaserplatten im Trockenbau. Das Produkt darf nicht verwendet werden für Konstruktionen die Brandschutzanforderungen zu erfüllen haben.

Pistolenschaum	5150105	Grau	750 ml	12	152875
----------------	---------	------	--------	----	--------

KIMTEC® 1 Komp. PUR Dämmstoffkleber B1 (Dach- u. Wand)

KIMTEC® 1 Komp. PUR Dämmstoffkleber nach DIN 4102, Teil 1, B1, ist ein einkomponentiger, gebrauchsfertiger, grün eingefärbter leicht expandierender 1 Komp. Polyurethanklebstoff für die saubere, sichere und rationelle Verklebung von Wärmedämmstoffplatten im Bauwesen. KIMTEC® 1 Komp. PUR Dämmstoffkleber liegt in der Ausführung als Pistolenschaum vor und ist für die Befestigung von Dämmstoffplatten in Wärmedämmverbundsystemen sowie zur Befestigung von Isolierungen am Flachdach geeignet.

Pistolenschaum	5150098	Grün	800 ml	12	148540
----------------	---------	------	--------	----	--------



1. PRODUKTE DER BAUCHEMIE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

1.08 PUR-Schaum - Katalog S. 20-25

KIMTEC® 1 Komp. PUR KOMBIschaum B2

KIMTEC® 1 Komp. KOMBISCHAUM zwei Anwendungsmöglichkeiten mit einem Behälter. Zur Anwendung mit einfacher Handhabung als Pistolen- oder Montageschaum zu verwenden. Bei der Verwendung als Pistolenschaum die Verarbeitungspistole wie gewohnt aufschrauben, bei der Anwendung als Montageschaum den anhängenden Adapter in das Ventil schrauben. Gebrauchsfertiger selbstexpandierender 1 Komp. PUR Schaum, feuchtigkeithärtend. Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-T 1.



Montage/Pistole	5150102	Gelb	750 ml	12	152844
-----------------	---------	------	--------	----	--------

KIMTEC® 1 Komp. PUR Montageschaum B2

KIMTEC® 1 Komp. PUR Montageschaum Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Teil 1. Halbharter, überwiegend geschlossenzelliger Montageschaum zur Montage von Holzstützen, zum Dichten und Dämmen von Anschlussfugen zwischen Fensterlaibungen und Mauerwerk, zur Verfüllung von Mauerdurchbrüchen, zur dämmenden Abdichtung an Rolladenkästen.



	5150033	Gelb	500 ml	12	129280
	5150034	Gelb	750 ml	12	129242
	5150048	Gelb	300 ml	12	129297

KIMTEC® 1 Komp. PUR Perimeterkleber B2

KIMTEC® 1 Komp. PUR Perimeterkleber auf 1 Komp. Polyurethanbasis der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1, für eine saubere und schnelle Verklebung der Perimeterdämmung. Gute Haftung zwischen Dämmplatten und Kellerwandoberflächen, z. B. aus Beton, auf Kaltbitumenbeschichtung sowie auf besandetem oder beschiefertem Bitumenschutz. Ohne besondere Vorbereitung sofort einsetzbar und einfach in der Handhabung. Sparsam im Verbrauch, reicht für ca. 14 m².



Pistolenschaum	5150082	Beige	750 ml	12	144382
----------------	---------	-------	--------	----	--------

KIMTEC® 1 Komp. PUR Pistolen-Schalungsschaum B3

KIMTEC® 1 Komp. PUR Pistolen-Schalungsschaum, betongrau eingefärbt, entspricht der Baustoffklasse B3 nach DIN 4102-T 1, ist ein selbstexpandierender Pistolenschaum, der mit der umgebenden Feuchte zu einem druckfesten, dichten Polyurethanschaum aushärtet. Zum Abdichten im Betonschalungsbau. Zum Verschließen von Aussparungen für nicht zu betonierende Bereiche.



Pistolenschaum	5150040	Betongrau	750 ml	12	160306
----------------	---------	-----------	--------	----	--------

KIMTEC® 1 Komp. PUR Pistolenschaum B2

KIMTEC® 1 Komp. PUR Pistolenschaum Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Teil 1. Halbharter, überwiegend geschlossenzelliger Pistolenschaum zur Verarbeitung mit den meisten marktüblichen Verarbeitungspistolen. Zum Dichten und Dämmen von Anschlussfugen zwischen Fensterlaibungen und Mauerwerk, zum Verschließen von Mauerdurchbrüchen, zur dämmenden Abdichtung von Rolladenkästen.



	5150038	Gelb	750 ml	12	129259
--	---------	------	--------	----	--------

1. PRODUKTE DER BAUCHEMIE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

1.08 PUR-Schaum - Katalog S. 20-25

KIMTEC® 1 Komp. PUR Pistolenschaum B2 MEGA

KIMTEC® 1 Komp. PUR MEGA-Pistolenschaum Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Teil 1. Halbharter, weitgehend offenzelliger Pistolenschaum zur Verarbeitung mit den meisten marktüblichen Verarbeitungspistolen. Zum Dichten und Dämmen von Anschlussfugen zwischen Fensterlaibung und Mauerwerk, zwischen Metallelementen und den umgebenden Baustoffen. Verarbeitungsfähig ab einer Materialtemperatur von -10 °C bis +35 °C. Hohe Schaum-ausbeute von bis zu 75 Litern.

MEGA	5150060	Gelb	850 ml	12	137339
MEGA	5150068	Gelb	560 ml	12	123110

KIMTEC® 1 Komp. PUR Pistolenschaum B2 XXL

KIMTEC® 1 Komp. PUR Pistolenschaum XXL ist ein Pistolenschaum der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1, mit großer Volumenausbeute. KIMTEC® 1 Komp. PUR Pistolenschaum XXL findet seine Anwendung für das Dämmen, Isolieren und Füllen von Tür- und Fensteranschlüssen, Fensterbankanschlüssen, Rohrdurchführungen, Wandanschlüssen uvm. Die graue Schaumfarbe stellt einen optischen Einbaunachweis dar.

	5150085	Betongrau	500 ml	12	146904
--	---------	-----------	--------	----	--------

KIMTEC® 1 Komp. PUR Pistolenschaum nach DIN 4102 B1

KIMTEC® 1 Komp. PUR Pistolenschaum nach DIN 4102, B1 (schwer entflammbar) zum Ausfüllen von Fugen zwischen massiven mineralischen oder metallischen Baustoffen, bei einer maximalen Fugenbreite von 30 mm. Diese Fugenbreite sowie die umgebenden Baustoffe sind im bauamtlichen Prüfzeugnis ausgewiesen und müssen eingehalten werden. Speziell für die Verarbeitung über die Montagepistole entwickelter Polyurethanschaum. Nicht geeignet zum Außeneinsatz und zur Behandlung mit Anstrichen, Beschichtungen etc. Haftet auf fast allen Baumaterialien wie Beton, Putz, Mauerwerk, Zementbaustoffen, Marmor, Stein, Metall und Dämmstoffen. Hohe Ergiebigkeit, bis zu 42 Liter Schaumausbeute.

	5150078	Rosa	750 ml	12	144030
--	---------	------	--------	----	--------

KIMTEC® 1 Komp. PUR Schacht- u. Brunnenschaum-Montageschaum B2

KIMTEC® 1 Komp. PUR Schacht- und Brunnen-Montageschaum stellt sich als feuchtigkeitsreaktiver Dicht- und Klebeschaum für Schachtböden und Schachthälse dar. Die Verklebung ist fäkalienbeständig und garantiert eine Dichtheit bis zu einem Innendruck von 0,8 bar. Die Anforderungen an die DIN 4102-T1 werden erfüllt.

	5150043	Gelb	750 ml	12	129266
--	---------	------	--------	----	--------

KIMTEC® 1 Komp. PUR Schacht- u. Brunnenschaum-Pistolenschaum B2

KIMTEC® 1 Komp. PUR Schacht- und Brunnen-Pistolenschaum stellt sich als feuchtigkeitsreaktiver Dicht- und Klebeschaum für Schachtböden und Schachthälse dar. Die Verklebung ist fäkalienbeständig und garantiert eine Dichtheit bis zu einem Innendruck von 0,8 bar. Die Anforderungen an die DIN 4102-T1, Baustoffklasse 2 werden erfüllt.

	5150047	Gelb	750 ml	12	129273
--	---------	------	--------	----	--------



1. PRODUKTE DER BAUCHEMIE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

1.08 PUR-Schaum - Katalog S. 20-25

KIMTEC® 1 Komp. TOPFLEX Pistolenschaum B2

KIMTEC® 1 Komp. TOPFLEX Pistolenschaum ist ein geschlossenzelliger weicher 1 Komp. Polyurethanschaum, der höchsten Anforderungen an Elastizität, Schall- und Wärmedämmung entspricht. Die vorliegende hohe Elastizität eignet sich hervorragend als Dichtungsmaterial für Materialpaarungen mit unterschiedlichen Ausdehnungen/Zusammenziehen bei Temperatur-wechselbelastung. KIMTEC® 1 Komp. TOPFLEX Pistolenschaum liegt gebrauchsfertig vor und entspricht der DIN 4102-T 1, Baustoffklasse 2.

	5150104	Weiß	750 ml	12	152868
--	---------	------	--------	----	--------



KIMTEC® 1 Komp. Zargenschaum B2

KIMTEC® 1 Komp. Zargen-Pistolenschaum – ein neuer innovativer 1 Komp. Polyurethan-Pistolenschaum der Oberklasse, mit hoher Festigkeit und schneller Durchhärtung, zur einfachen und schnellen Montage von Holztürzargen und zur Isolation zwischen Mauerwerk und Fensterlaibung bzw. Außentürzargen. KIMTEC® 1 Komp. Zargen-Pistolenschaum zeichnet sich über ein hohes Raumgewicht, eine optimierte Druckfestigkeit und durch eine ausgezeichnete Formstabilität aus und kann als vollwertiger Ersatz für die heute verwendeten Befestigungsmaterialien angesehen werden. Verarbeitbar bei einer Materialtemperatur von +5 °C und einer Umgebungstemperatur von -5 °C bis +35 °C. Entspricht der Baustoffklasse 2 DIN 4102-T1.

Pistolenschaum	5150103	Gelb	750 ml	12	152851
----------------	---------	------	--------	----	--------



KIMTEC® 2 Komp. Kartuschenschaum B2

KIMTEC® 2 Komp. Kartuschenschaum Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 - Teil 1. Treibgasfreier 2 Komp. Montageschaum aus der Zwillingkartusche zur Montage von Holztürzargen. Die Vermischung der Komponenten erfolgt über statischen Mischer. Spezial-Verarbeitungspistole Doppelpresse LG 21 (Art.Nr. 5550076) erforderlich.

	5150046	Gelb	210 ml	16	135250
--	---------	------	--------	----	--------



KIMTEC® 2 Komp. Montageschaum Premium B2

KIMTEC® 2 Komp. Montageschaum PREMIUM Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-T 1. Für die Befestigung von Türzargen sowie für Wannen- und Duschtassenträgern. Ausgerüstet mit einem neuartigen Ventil, welches auch bei liegender Lagerung nicht zum Verkleben neigt. Schneller, gleichmäßiger Ablauf der Härtungsreaktion. Feinporige Zellstruktur mit hoher Druckfestigkeit. Garantierte Formbeständigkeit auch bei großen Temperaturschwankungen.

	5150145	Blau	400 ml	12	159560
--	---------	------	--------	----	--------



KIMTEC® 2 Komp. Montageschaum RAPID

KIMTEC® 2 Komp. Montageschaum RAPID, System Drehteller, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 - Teil 1. Schnellhärtender 2 Komp. Schaum auf Polyurethanbasis zur Montage von Holztürzargen sowie zur dämmenden Abdichtung zwischen Fensterlaibungen und Mauerwerk. Zur Befestigung von Dusch- und Wannenträgern einsetzbar.

	5150045	Grün	400 ml	12	127002
--	---------	------	--------	----	--------



1. PRODUKTE DER BAUCHEMIE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

1.08 PUR-Schaum - Katalog S. 20-25

KIMTEC® Komplett-Set

1 x Pistolenschaum 750 ml, 1 x Pistolenreiniger 500 ml, 1 x Verarbeitungspistole



Blister	5150058			1	140483
---------	---------	--	--	---	--------

KIMTEC® NBS Aktionspaket

2 x Pistolenschaum NBS 750 ml, 1 x Pistolenreiniger 500 ml, 1 x Dosierpistole KT-95

Karton	5150092			2	144610
--------	---------	--	--	---	--------

KIMTEC® PU Schaum Entferner

KIMTEC® PU Schaum Entferner in der praktischen Pinseldose, ist ein stark wirksames Reinigungsmittel zur Entfernung von ausgehärtetem Polyurethanschaum oder Polyurethankleber. Die ausgehärteten Rückstände werden schonend von Oberflächen wie Glas, Stein, Holz, Fliesen, Stahl, Aluminium und Kunststoffen entfernt. Vor der Verarbeitung grobe Verunreinigungen entfernen, Reiniger auftragen und einwirken lassen, nachreinigen.



	3970004	Beige	100 ml	4	146874
--	---------	-------	--------	---	--------

KIMTEC® PUR-Pistolenreiniger

KIMTEC® PUR Pistolenreiniger zur inneren und äußeren Reinigung von PUR Verarbeitungspistolen. Zur Entfernung von frischen PUR Schaum-Verunreinigungen. Sprühkopf anhängend.



	8100500	Transparent	500 ml	12	124698
--	---------	-------------	--------	----	--------

1.09 Applikationspistolen für Dichtstoffe - Katalog S. 27-28

KIMTEC® Halbschalen-Kartuschenpresse Profi

Verarbeitungspresse mit integriertem Spitzenabschneider. Stabile Ausführung mit Halteschleife zur optimalen Handhabung.



	5550073	Silber		12	148755
--	---------	--------	--	----	--------

KIMTEC® Halbschalen-Kartuschenpresse Profi Plus

Profi Verarbeitungsgerät mit drehbarer Schale und starken Schubklotz. Mit ergonomischem Abzug und gebogener Schubstange zum Einhängen an Leitern. Für die Verarbeitung von hochviskosen Produkten wie z. B. MS-Polymer geeignet.



	5550070	Rot		1	137308
--	---------	-----	--	---	--------

KIMTEC® Halbschalen-Kartuschenpresse Profi Power

Optimierte Kartuschenpresse mit drehbarem Korb, gehärtetem Schubklotz, Leiterhaken und gummiertem Griff. Insbesondere für die Verarbeitung von hoch viskosen Dichtstoffen geeignet.



	5550079	Orange		12	152646
--	---------	--------	--	----	--------

KIMTEC® Halbschalen-Kartuschenpresse Starter

Formschöne, ergonomisch geformte, robuste Halbschalenkartuschenpresse, gefertigt aus qualitativ hochwertigen Kunststoffen. Geringes Gewicht, gehärteter Transporteur, Nachlaufstopp durch Druckknopf, drehbarer Kartuschenaufnahmenkorb.



1. PRODUKTE DER BAUCHEMIE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

1.09 Applikationspistolen für Dichtstoffe - Katalog S. 27-28

	5550085	Schwarz		24	152653
--	---------	---------	--	----	--------

KIMTEC® Profi Kartuschenpresse Xtra Strong

Aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion. Eine echte Innovation. Das überaus lästige Nachdrücken nach Ende der Dosierung ist ausgeschlossen. Integrierter Dosierspitzenschneider. Gummierter Abzug. Schub- und Antriebsteile durch Speziallegierung korrosionsgeschützt.

	5550089	Schwarz		1	159362
--	---------	---------	--	---	--------



KIMTEC® Schlauchbeutelpresse Profi Alu

Gleichmäßiger Materialfluss auch bei hochviskosen Produkten, effiziente Dosierung der Dichtmassen, bequeme Handhabung. Durch einen speziell ausgelegten Schubteller ist die Restentleerung der Beutel gewährleistet. Die Verarbeitung von Kartuschen bis 310 ml ist möglich.

	5550077	Silber	400 ml	1	152110
	5550078	Silber	600 ml	1	152165



KIMTEC® Skelettpresse

Skelettpresse in einfacher robuster Ausführung mit Sechskant Schubstange.

	5550002	Rot		24	127507
--	---------	-----	--	----	--------



Skelettpresse COX

KIM-TEC Skelettpresse COX mit Nachlaufbremse, Sechskant-Schubstange für Kartuschen bis 310 ml Inhalt. 1 Jahr Garantie nach Gebrauchsaufnahme.

	5550052	Orange	310 ml	25	143385
--	---------	--------	--------	----	--------



1.10 Applikationspistolen für PUR-Schäume - Katalog S. 29

KIMTEC® Doppelpresse für 210ml Kartuschen

Doppelpresse für 2-Komponenten Kartuschenschäum 210 ml (Zwillingskartusche). Leichte Ausführung, sichere Handhabung, optimale Handwinkelanpassung.

	5550076	Schwarz		1	151670
--	---------	---------	--	---	--------



KIMTEC® Dosierpistole KT-95

Aktionspistole in Kunststoffausführung. Kompatibel mit den meisten marktüblichen Pistolenschäumen.

	5550061	Rot		1	144450
--	---------	-----	--	---	--------



KIMTEC® PU-Pistole MG

Stabile Metall-Pistole mit geringem Eigengewicht und optimierter Nadelabdichtung.

	5550010	Schwarz		1	134826
--	---------	---------	--	---	--------



KIMTEC® PU-Pistole PPA40 Profi

Vollkunststoffpistole, Innenrohr und Nadel teflonisiert. Leichte, stabile Ausführung. Gute Handhabung. Ergibt hervorragende Schaumqualität.

	5550029			1	127361
--	---------	--	--	---	--------



1. PRODUKTE DER BAUCHEMIE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

1.10 Applikationspistolen für PUR-Schäume - Katalog S. 29

KIMTEC® PUR Verarbeitungspistole HT Profi

Verarbeitungspistole mit teflonisiertem Innenrohr, Nadel und Aufnahmeadapter. Robuste Ausführung.

	5550031	Schwarz		1	134819
--	---------	---------	--	---	--------



KIMTEC® PUR Verarbeitungspistole R1 XL

Stabile Ganzmetallausführung in Profiqualität mit einem Austragsrohr in einer Länge von 60 cm. Ermöglicht die bequeme Verarbeitung von Dämmstoffkleber bei Flachdächern. Auch mit den meisten anderen 1 Komp. Pistolenschäumen kompatibel.

	5550075	Grau		1	152172
--	---------	------	--	---	--------



KIMTEC® PUR Verarbeitungspistole R2

Stabile Ganzmetallausführung in Profiqualität. Austragsrohr innen mit PTFE beschichtet

	5550048	Schwarz		1	141091
--	---------	---------	--	---	--------



1.11 Zubehör-Ersatzartikel - Katalog S. 30

KIMTEC® Adapter für 1 Komp. PUR Montageschaum

KIMTEC® Ersatzadapter für 1 und 2 Komp. Montageschäume.

	01-0250		10 tlg.	1	149585
--	---------	--	---------	---	--------



KIMTEC® Ersatzdüsen-Set für Kartuschen

KIMTEC® Ergänzungsdüsen für alle Kartuschen mit Dicht- und Klebstoffen.

	01-0705		10 tlg.	1	149578
--	---------	--	---------	---	--------



KIMTEC® Mischdüsen-Set

KIMTEC® Ergänzungsmischdüsen für 2 Komp. Klebstoffe aus der Doppelkartusche wie Epoxidkleber EK40, Flüssigmetall und Multi-Kraftkleber MK40.

für 28g und 56g Kartuschen	6670098	Weiß	10 tlg.	1	152264
----------------------------	---------	------	---------	---	--------



2. PFLEGE- UND WARTUNGSPRODUKTE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

KIMTEC® Alupaste BKM

KIMTEC® Alupaste BKM als Bremsen- und Korrosionsschutz sowie als Montagespray, Hochleistungsschmiermittel für statisch hochbeanspruchte Teile und rotierende Anlagen. Ideal für den Kfz-Bereich. Verhindert Festfressen, Festbrennen sowie Passungsrost und vermindert den Verschleiß. Haft- und abriebfest, hochdruckbeständig, beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Salzwasser. Verfügt über ausgezeichnete Schmiereigenschaften, verhindert Oxidation und Korrosion, mindert Wartungskosten. Für Temperaturen von -40 °C bis +900 °C. Ohne giftige Schwermetalle hergestellt.

Spray	3880001	Silbergrau	400 ml	12	123486
Pinsehdose	3880003	Silbergrau	500 g	6	



KIMTEC® Anreißfarbe

KIMTEC® Anreißfarbe-Spray für den Einsatz bei der Metall-, Glas- und Keramikbearbeitung. Schnelltrocknende, kontrastreiche Anreißfarbe. Stellt sich als wischfeste und glatte Farbbeschichtung, selbst für schwierige Markierarbeiten im Bereich Formen- und Werkzeugbau dar. Kann mit KIMTEC® Montagerreiniger entfernt werden.

	40001	Blau	400 ml	12	124964
--	-------	------	--------	----	--------



KIMTEC® Batteriepolenschutz-Spray

KIMTEC® Batteriepolenschutz-Spray zur Pflege und Instandhaltung von Batteriepolen und Anschlussklemmen im Industrie- und Kfz-Bereich. Hervorragender Verschleißschutz und Stromfluss, selbst bei hoher Belastung und extremen Temperaturen. Korrosionsschutzadditive verhindern Korrosion und damit Reibung und Abnutzung.

	1780001	Rot	400 ml	12	124988
--	---------	-----	--------	----	--------



KIMTEC® Bohr- und Schneidöl

KIMTEC® Bohr- und Schneidöl-Spray für alle Bohr- und Schneidwerkzeuge und Maschinen, die im unteren Temperaturbereich betrieben werden. Syntheseölgemisch nach neuesten Erkenntnissen. Ermöglicht höhere Drehzahlen und dadurch höhere Produktivität, verbessert die Werkzeugstandzeiten und vermindert das Bruchrisiko. Reduziert die Temperatur und vermindert Vibrationen. Gutes Wasseraufnahmevermögen, ausgezeichnete Schmierwirkung. Frei von Schwermetallen.

	5070001	Gelblich	400 ml	12	123479
	5070005	Gelblich	5 L	1	126876
	5070010	Gelblich	10 L	1	125848
	5070030	Gelblich	30 L	1	125855



KIMTEC® Cockpit Silikon Apfel

KIMTEC® Cockpit Silikon in unterschiedlichen Duftnoten. Spezielles Spray für das Fahrzeugcockpit und alle Kunststoffteile. Pflegt und schützt behandelte Teile und erleichtert die spätere Reinigung. Frischt verwitterte und stumpf gewordene Kunststoffteile auf und verleiht ihnen ein neuwertiges Aussehen.

	780009	Transparent	400 ml	12	125237
	790005	Transparent	5 L	1	139890
	790010	Transparent	10 L	1	139906
	790030	Transparent	30 L	1	139920



2. PFLEGE- UND WARTUNGSPRODUKTE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

KIMTEC® Cockpit Silikon Vanille

KIMTEC® Cockpit Silikon in unterschiedlichen Duftnoten. Spezielles Spray für das Fahrzeugcockpit und alle Kunststoffteile. Pflegt und schützt behandelte Teile und erleichtert die spätere Reinigung. Frischt verwitterte und stumpf gewordene Kunststoffteile auf und verleiht ihnen ein neuwertiges Aussehen.

	810001	Transparent	400 ml	12	125824
	810005	Transparent	5 L	1	139968
	810010	Transparent	10 L	1	139975
	810030	Transparent	30 L	1	139982



KIMTEC® Cockpit Silikon Zitrone

KIMTEC® Cockpit Silikon in unterschiedlichen Duftnoten. Spezielles Spray für das Fahrzeugcockpit und alle Kunststoffteile. Pflegt und schützt behandelte Teile und erleichtert die spätere Reinigung. Frischt verwitterte und stumpf gewordene Kunststoffteile auf und verleiht ihnen ein neuwertiges Aussehen.

	780005		5 L	1	125671
	780008	Transparent	400 ml	12	125206
	780010	Transparent	10 L	1	126661
	780030	Transparent	30 L	1	126678



KIMTEC® Demontage-Öl

KIMTEC® Demontage-Öl-Spray für optimale Schmierwirkung während der gesamten Demontage. Verbindung von Schnellrostlöser und Schmiermittel mit stärkerer Wirkung als die meisten herkömmlichen Rostlöser. Sehr gute Ergebnisse auch bei schwierigen Einsatzbereichen, z. B. bei Stahl-Aluminium, durch hochwertige Additive und Zusatzstoffe.

	4950002	Transparent	400 ml	12	126784
	4950005	Transparent	5 L	1	140056
	4950010	Transparent	10 L	1	140063
	4950030	Transparent	30 L	1	140070



KIMTEC® Druckluftspray P/B

KIMTEC® Druckluftspray P/B ist überall dort einsetzbar, wo Staub und Fusseln auf herkömmliche Weise nur schwer entfernt werden können. Es erlaubt eine trockene, berührungsfreie Reinigung auf empfindlichen Oberflächen und schwer zugänglichen Stellen. KIMTEC® Druckluftspray P/B wird in der Hauptsache zur Reinigung von EDV-Anlagen (PC-Tastatur, Kühlkörper, Lüfter), Büromaschinen (Drucker, Kopierer, Fax) HiFi- und Videogeräten (Module, Leiterplatten, Magnetköpfe, Laufwerke), in der Optik (Kameras, Objektive, Linsen), bei Uhrwerken, in der Medizin und Messtechnik oder im Modellbau eingesetzt. Achtung: Produkt kann mit der Umgebungsluft ein explosives Dampf-/Luftgemisch bilden.

	3980002	Transparent	400 ml	12	145792
--	---------	-------------	--------	----	--------



KIMTEC® Fettspray

KIMTEC® Fettspray z. B. als Montagehilfe, zur Dauerschmierung von Gelenken, Buchsen und vielen anderen beweglichen Teilen, bei denen eine lang anhaltende Funktionsfähigkeit und Beweglichkeit verlangt wird. Universell einsetzbares Schmierfett für den industriellen Einsatz. Langzeiteffekt durch gute Haftfähigkeit und hohe Schmierwirkung.

	1770001	Hellbraun	400 ml	12	126326
--	---------	-----------	--------	----	--------



2. PFLEGE- UND WARTUNGSPRODUKTE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

KIMTEC® Formentrennmittel

KIMTEC® Formentrennspray silikonfrei für die Kunststoffindustrie (Thermo- und Duroplaste). Trennmittel, das eine nachträgliche Bearbeitung wie Bedrucken oder Lackieren ermöglicht und Montagehilfe z. B. für Schlauchverbindungen.

	5380003	Transparent	400 ml	12	124728
--	---------	-------------	--------	----	--------



KIMTEC® Graphitspray

KIMTEC® Graphitspray für den Profibereich, Haushalt und Hobby. Ideales Schmier- und Gleitmittel für alle Anwendungsbereiche. Langzeitschmierung von -35 °C bis +450 °C. Für optimale Hochdruck-Langzeitschmierung.

	3900001	Grau	400 ml	12	124742
--	---------	------	--------	----	--------



KIMTEC® Gummipflege Spray

KIMTEC® Gummipflege-Spray für Schutz und Pflege von Gummi- und Kunststoffteilen wie Türgummi- und Fensterdichtungen, Kunststofffensterrahmen, Kunststoffmöbel uvm. Schützt vor Versprödung, Farbverlust und vorzeitiger Alterung. Frischt Farbe auf und verleiht Kunststoffteilen neuen Glanz. Wasserabweisend. Schützt Tüрдichtungen an Kraftfahrzeugen nach einmaliger Behandlung dauerhaft vor Wasseraufnahme und somit vor Verklebung an der Metallgegendseite während der Frostperiode.

	3950008	Transparent	400 ml	12	129389
--	---------	-------------	--------	----	--------



KIMTEC® Haftschiemier-Spray

KIMTEC® Haftschiemier-Spray verhindert Verschleiß, schmiert, schützt vor Korrosion und bietet sehr gute Hochdruckbeständigkeit. Transparenter, gut haftender Schmierstoff für den industriellen Einsatz. Für Temperaturen zwischen -30 °C und +180 °C. Durch optimale Kriechfähigkeit auch für schwer zugängliche Stellen bestens geeignet.

	1790001	Transparent	400 ml	12	123493
--	---------	-------------	--------	----	--------



KIMTEC® Handschuhspray

KIMTEC® Handschuh-Spray bildet einen unsichtbaren, atmungsaktiven, nicht fettenden Handschuh. Zum Schutz der Hände vor äußeren Einflüssen wie Öl, Schmutz und Farben. 4-5 Stunden dauerhafter Schutz. Mit Wasser und Seife abwaschbar.

	2990001	Transparent	400 ml	12	123400
--	---------	-------------	--------	----	--------



2. PFLEGE- UND WARTUNGSPRODUKTE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

KIMTEC® Hartglanzwachs

KIMTEC® Hartglanzwachs zur Versiegelung des Autolacks nach der Reinigung. Für alle Lackarten geeignet. Dauerhafte Versiegelung für mehrere Monate.

	2650003	Weiß	500 ml	12	123707
--	---------	------	--------	----	--------



KIMTEC® Hochglanzpolitur

KIMTEC® Hochglanzpolitur mit Teflon. Zum Auffrischen von matten Lacken, besonders an Fahrzeugen. Für alle Lackarten geeignet.

	2650002	Weiß	500 ml	12	123691
--	---------	------	--------	----	--------



KIMTEC® Hohlraumschutz

KIMTEC® Hohlraumschutz zur Vorbeugung gegen Durchrostung von innen. Für die Autopflege, bei Neuwagen, nach Unfallschäden oder zur Werterhaltung bei älteren Fahrzeugen. Zur Versiegelung von Bereichen, an denen man später schlecht gegen Rost vorgehen kann. Sehr kriechfähig, gelangt auch in kleinste Ecken.

	3000002	Braun	1 L	12	125114
	3000003	Transparent	1 L	12	140117
Spray	3000005	Braun	500 ml	12	127705



KIMTEC® Imprägnierspray

KIMTEC® Imprägnier-Spray für die Pflege von Leder und Textilien sowie zum Schutz vor Nässe und Verschmutzungen. Geeignet für Schuhe, Kleidung, Schirme, Koffer, Zelte, Markisen uvm. Farbauffrischende Wirkung. Nicht auf Lack oder Kunstleder verwenden, Materialverträglichkeit an verdeckter Stelle prüfen.

	3540001	Transparent	400 ml	12	140124
--	---------	-------------	--------	----	--------



KIMTEC® Kabelschutz Spray

KIMTEC® Kabelschutz-Spray schützt Schläuche, Keilriemen, Kabel, Steckkontakte und den gesamten Motorraum gegen Feuchtigkeit, Versprödung und vorzeitige Alterung sowie gegen Verbiss und Verschmutzung. KIMTEC® Kabelschutz-Spray hinterlässt einen nicht klebenden, trockenen Schutzfilm, der Gummi und Kunststoffe nicht angreift.

mit Langzeitwirkung	4970002	Transparent	400 ml	6	154169
---------------------	---------	-------------	--------	---	--------



2. PFLEGE- UND WARTUNGSPRODUKTE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

KIMTEC® Kälte-Spray

KIMTEC® Kälte-Spray für alle thermischen Prüfungen, bei denen Temperaturschwankungen herbeigeführt werden müssen. Technisches Kühlspray zum Prüfen an Vergasern, Einspritzpumpen, elektrischen und elektronischen Bauteilen, in der Radio- und Fernsehtechnik usw. Erzielt Temperaturen bis -40 °C.

	3990001	Transparent	400 ml	12	125008
--	---------	-------------	--------	----	--------



KIMTEC® Karosserie-Dichtmasse 205D

KIMTEC® Karosserie Dichtmasse 205D für den Karosseriebau. Dauerelastische Einkomponentendichtmasse zur Überbrückung von Stoßfugen an Kfz, Wohnwagen, Containern, Silos usw. Haftet auf Hart-PVC, Emaille und eloxiertem Aluminium. Bei Metallen wie Zinkblech, Eisen oder Stahl sollte Primer verwendet werden. Haftstark, überstreichbar, beständig gegen die meisten Chemikalien.

	4000001	Grau	310 ml	20	142890
--	---------	------	--------	----	--------



KIMTEC® Kaugummientferner Spray

KIMTEC® Kaugummi-Entferner-Spray zur Entfernung von Kaugummi und ähnlich gearteten Klebstoffen auf Böden, Sitzen und Kleidungsstücken. Erzielt seine Wirkung über einen Kälteeffekt. Kaugummi- bzw. Klebstoffreste werden versprödet und können dann abgekratzt oder ausgebürstet werden. Frei von Lösungsmitteln, greift den Untergrund nicht an.

	3990003	Transparent	400 ml	12	129327
--	---------	-------------	--------	----	--------



KIMTEC® Keilriemenspray

KIMTEC® Keilriemenspray für alle Keil- und Treibriemen aus Leder, Gummi, Kunststoff und Gewebe. Verhindert Durchrutschen und sorgt für 100%ige Kraftübertragung. Pflegt und schützt, hält Material geschmeidig und bewirkt mehr Leistung und Durchzugskraft.

	3910001	Transparent	400 ml	12	123677
--	---------	-------------	--------	----	--------



KIMTEC® Keramikpastenspray

KIMTEC® Keramikpastenspray zum vielseitigen Einsatz z. B. an Industriemaschinen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, an Bremsenteilen, hochbelasteten Schraubverbindungen oder hochhitze- und hochdruckbelasteten Schmierstellen, an denen ein metallfreier Schmierstoff oder Korrosionsschutz eingesetzt werden muss. Für ABS-Bremsen geeignet. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche dauerhaft, verhindert Festbrennen oder Festfressen von Bremsenteilen, verhindert Korrosion. Metallfrei, beständig gegen Salzwasser, Säuren und Laugen, temperaturbeständig bis +1.400 °C.

	3860001	Weiß	400 ml	12	125794
--	---------	------	--------	----	--------



2. PFLEGE- UND WARTUNGSPRODUKTE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

KIMTEC® Kettenspray

KIMTEC® Kettenspray für Ketten und Zahnräder, die unter hoher Beanspruchung stehen. Hervorragendes Schmiermittel für Ketten aller Art und überall dort, wo beste Schmiereigenschaften erforderlich sind. Sehr gute Kriech- und Haftfähigkeit. Auch für O-Ring-Ketten geeignet.

	3800013	Gelblich	400 ml	12	125770
--	---------	----------	--------	----	--------



KIMTEC® Kontaktspray

KIMTEC® Kontaktspray zur Verhinderung von Kriechströmen und Oxidation. Beseitigt Kontaktwiderstände, löst Verharzungen und verdrängt Feuchtigkeit. Zum Aufsprühen auf elektrische Kontakte, Kerzenstecker, Zündverteiler und Kabelanschlüsse. Nicht auf Motorwicklungen und Isolierungen sprühen.

	2800022	Transparent	400 ml	12	126500
--	---------	-------------	--------	----	--------



KIMTEC® Kühler-Dicht

KIMTEC® Kühler-Dicht mit integrierten Korrosionsschutzadditiven. Flüssiges Kühlerdichtungsmittel zum Abdichten von kleineren Leckagen im Kühl- und Heizungskreislauf von Fahrzeugen. Verhindert dauerhaft Kühlwasserverlust und schützt Hähne und Thermostate. Verschließt kleine, schwer zu lokalisierende Undichtigkeiten, z. B. Durchrostungen, Haarrisse usw.

	1750001	Transparent	300 ml	12	127040
--	---------	-------------	--------	----	--------



KIMTEC® Kunststoff Tiefenpflege

KIMTEC® Kunststoff Tiefenpflege-Spray zum Auffrischen und Pflegen von Kunststoffteilen z. B. im Kfz-Bereich (Kunststoffstoßstangen, Türverkleidungen, Kunststoffzierleisten, Radläufe aus Kunststoff usw.), bei der Gebäudereinigung (Türen oder div. Möbel mit Kunststoffoberfläche usw.), im Haushalt (Koffer, Taschen, Fensterrahmen und -rollläden, div. Kunststoffoberflächen usw.) oder im Hobby-/Freizeitbereich (Boote, Wohnwagen, Surfbretter usw.). Für porentiefe Mikro-Reinigung, zum Auffrischen der Farben und zur Versiegelung. Deutliche Verminderung der Wiederverschmutzungstendenz, dauerhafter Schutz vor Alterung und Versprödung.

	3200001	Weiß	250 ml	16	126920
	3200010	Weiß	10 L	1	
	3200030	Weiß	30 L	1	140155



KIMTEC® Kupferpaste

KIMTEC® Kupferpaste mit feindispersen Kupfer als metallischer Feststoff. Ideales Schmiermittel für hochbelastete Bauteile, die hohen Temperaturen und starkem Druck ausgesetzt sind. Verhindert Bremsenquietschen, erleichtert Wartungs- und Reparaturarbeiten, schützt gegen Korrosion und Rost, verhindert Festbrennen oder Festrost. Hervorragende Haftfähigkeit, geeignet für Temperaturen von -35 °C bis +1.100 °C.

	3890003	Kupfer	500 g	6	124452
--	---------	--------	-------	---	--------



2. PFLEGE- UND WARTUNGSPRODUKTE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

KIMTEC® Kupferpasten - Spray

KIMTEC® Kupferpaste mit feindispersen Kupfer als metallischer Feststoff. Ideales Schmiermittel für hochbelastete Bauteile, die hohen Temperaturen und starkem Druck ausgesetzt sind. Verhindert Bremsenquietschen, erleichtert Wartungs- und Reparaturarbeiten, schützt gegen Korrosion und Rost, verhindert Festbrennen oder Festrosten. Hervorragende Haftfähigkeit, geeignet für Temperaturen von -35 °C bis +1.100 °C.



	3890007	Kupfer	400 ml	12	123158
--	---------	--------	--------	----	--------

KIMTEC® Lecksucher

KIMTEC® Lecksucherspray für druckführende Luft- und Gasleitungen. Zum Auffinden undichter Stellen an allen Leitungen und Rohrsystemen. Bestens geeignet für Gas-, Hochdruck-, Brems- und Hydraulikleitungen. Undichte Stellen werden durch starke Schaumbildung angezeigt. Hautverträglich, toxikologisch unbedenklich, umweltfreundlich.



	3170005	Transparent	5 L	1	125749
	3170010	Transparent	10 L	1	143798
(in der Aludose; Punktstrahl)	3170021	Transparent	400 ml	12	126630
Weißblechdose	3170022	Transparent	400 ml	12	123042
	3170030	Transparent	30 L	1	143804

KIMTEC® Motorstarter

KIMTEC® Motorstarter-Spray für Industrie, Landwirtschaft und Hobby. Erleichtert das Anlassen von Benzin- und Dieselmotoren, schont Motor und Batterie. Wenn möglich schon während des Startvorgangs in den Luftfilter einsprühen, ansonsten den Motor sofort nach dem Einsprühen starten.



	5570018	Transparent	400 ml	12	123172
--	---------	-------------	--------	----	--------

KIMTEC® PTFE-Spray

KIMTEC® PTFE-Spray als optimaler Gleitfilm bei mittlerer Flächenbelastung, z. B. an Gleitbahnen in der Kunststoffindustrie, bei Entformungsvorgängen durch Antihafverhalten, zur Beschichtung von Dichtungen, O-Ringen etc, für Schmierzwecke und als Antihafmittel. Universell einsetzbar als nichtfettendes Gleit-, Trenn und Schmiermittel. Haftet auf allen Materialien wie Kunststoff, Holz, Metall, Gummi und Glas. Verhindert Quietsch- und Knarrgeräusche, reduziert Verschleiß und Reibung. Temperaturstabil von -80 °C bis +260 °C, wasserbeständig, korrosionsschützend. Nach Verdunstung des Lösungsmittels keine physiologischen Gefahren.



	3960001	Transparent	400 ml	12	124438
--	---------	-------------	--------	----	--------

KIMTEC® Reifen- und Kunststoffpflege

KIMTEC® Reifen- und Kunststoffpflege-Spray reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang Reifen-, Gummi- und Kunststoffteile. Eine lange Wirksamkeit, die Regen und selbst Autowaschen standhält, liegt vor. Lackierte Oberflächen und Kunststoffteile werden nicht angegriffen.



	3950002	Transparent	400 ml	12	154718
--	---------	-------------	--------	----	--------

2. PFLEGE- UND WARTUNGSPRODUKTE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

KIMTEC® Reifenschaum-Spray

KIMTEC® Reifenschaum-Spray für die Reinigung und Pflege von Reifen aller Art. Verringert die Wiederverschmutzung und wirkt antistatisch. Schützt Fahrzeugreifen vor Versprödung und Rissbildung. Greift Metalle und Lacke nicht an.



	4930001	Transparent	400 ml	12	126449
--	---------	-------------	--------	----	--------

KIMTEC® Rissprüfset

KIMTEC® Rissprüfset ist ein spezielles Farb-Eindringsystem für die Oberflächenrissprüfung nach DIN 54152 BAB -BCB. Über ein spezielles Eindringverfahren werden Oberflächenfehler wie Haarrisse oder Brüche schnell und ohne großen Aufwand sichtbar.



Entwickler	4980001	Weiß	400 ml	12	123523
Reiniger	4980002	Transparent	400 ml	12	123455
Penetrant	4980003	Rot	400 ml	12	123516

KIMTEC® Rost Schock

KIMTEC® Rost-Schock-Spray ist ein spezielles Rostlösemittel, das mittels Kälteschrumpfung und verbesserter Kapillarwirkung auch in kleinste Zwischenräume eindringt. Durch die Zusammensetzung der verwendeten Wirkstoffe werden selbst schwer demontierbare, korrodierte Verbindungen wieder lösbar.



	4950001	Transparent	400 ml	12	125619
--	---------	-------------	--------	----	--------

KIMTEC® Rostlöser

KIMTEC® Rostlöser-Spray löst festgerostete Muttern, Schrauben und Gelenke, schmiert zuverlässig und macht verrostete Mechanik wieder leichtgängig, stoppt Quietschgeräusche, schützt vor Korrosion und hinterlässt einen guten Verschleißschutz. Verhindert Festsetzung von Flächen- und Flugrost oder Oxidation. EINER FÜR ALLES: ROSTLÖSER-KONTAKTSPRAY-SCHMIERMITTEL-KORROSIONSSCHUTZ



	4960005	Transparent	5 L	1	126838
	4960010	Transparent	10 L	1	140292
	4960030	Transparent	30 L	1	140308
	4960044	Transparent	400 ml	12	123233

KIMTEC® Rostschutzwachs R16

KIMTEC® Rostschutzwachs-Spray R16-Spray – speziell für Teile und Metalle, die keine Bearbeitung mit Lacken oder Rostgrundierungen zulassen. Spezialwachs zum Einlagern von Metallteilen. Verhindert Festsetzung von Flächen- und Flugrost oder Oxidation.



	4980004	Transparent	400 ml	12	123646
	4980005	Transparent	5 L	1	127033
	4980010	Transparent	10 L	1	140100
	4980030	Transparent	30 L	1	140087

2. PFLEGE- UND WARTUNGSPRODUKTE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

KIMTEC® Schmieröl-Spray lebensmittelecht

KIMTEC® Schmieröl-Spray zum Schmieren von Maschinen in der Lebensmittelindustrie, der pharmazeutischen sowie der kosmetischen Industrie. Dünflüssiges Schmieröl mit besten Kriecheigenschaften. Löst und unterwandert Verharzungen und alte Schmierstoffe, behebt Knarr- und Quietschgeräusche, schont Motor, Getriebe, Zahnstangen und Lager. Erhebliche Erhöhung der Maschinenstandzeiten.

	3100001	Transparent	400 ml	12	124995
--	---------	-------------	--------	----	--------



KIMTEC® Schutzwachs

KIMTEC® Schutzwachs-Spray für dauerhaften Schutz vor Korrosion. Rostschutzmittel auf Wachsbasis, bestens geeignet gegen Falz- und Flächenrost. Ausgezeichnete Kriechfähigkeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen, beste Haftung.

Spray	6970012	Transparent	400 ml	12	127125
-------	---------	-------------	--------	----	--------



KIMTEC® Schweißschutz

KIMTEC® Schweißschutz-Spray für Elektro- und Schutzgasschweißen. Schützt Oberflächen gegen Schweißspritzer, verlängert die Lebensdauer von Gas- und Kontaktdüsen. Für alle Metalle geeignet. Silikonfrei und überlackierbar.

Spray P/B	5380001	Transparent	400 ml	12	125756
	5380005	Transparent	5 L	1	126098
	5380010	Transparent	10 L	1	143811
	5380030	Transparent	30 L	1	143828



KIMTEC® Schweißschutz Co2

KIMTEC® Schweißschutz CO2-Spray für Elektro- und Schutzgasschweißen. Unbrennbar. Schützt Oberflächen gegen Schweißspritzer, verlängert die Lebensdauer von Gas- und Kontaktdüsen. Für alle Metalle geeignet. Silikonfrei und überlackierbar. Besteht zu 95 % aus Wirkstoff.

	5380002	Transparent	400 ml	12	123424
--	---------	-------------	--------	----	--------



KIMTEC® Silikon-spray

KIMTEC® Silikon-spray für Pflege und Schutz von Metall, Gummi- und Kunststoffteilen (auch im Fahrzeuginnenraum) sowie als Gleitmittel für Scharniere und Gelenke, an Schiebedächern, Sitzschienen oder Schlössern. Auch als Montagehilfe z. B. bei Schlauchverbindungen geeignet. Beseitigt Quietschgeräusche, hält Gummiteile geschmeidig. Temperaturbeständig bis +200 °C.

	3950005	Transparent	400 ml	12	123097
Gebinde	3950010	Transparent	10 L	1	138602
Gebinde	3950015	Transparent	5 L	1	127071
Gebinde	3950030	Transparent	30 L	1	138619



2. PFLEGE- UND WARTUNGSPRODUKTE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

KIMTEC® Sprühfett-Spray

KIMTEC® Sprühfett zum professionellen Einsatz. Universalschmiermittel für Wälz- und Gleitlager sowie für Gelenke, Schlösser usw. Hält bewegliche Teile für lange Zeit funktionsfähig und rostfrei. Temperaturbeständig von -50 °C bis +150 °C.



	1770005	Weiß	400 ml	12	125640
--	---------	------	--------	----	--------

KIMTEC® Super Entfroster Spray

KIMTEC® Super Entfroster-Spray zur Beseitigung von Eis auf Autoscheiben. Enteiserspray und Scheibenreiniger. Taut vereiste Scheiben ab und reinigt sie zugleich. Schmutz und Rückstände werden angelöst und lassen sich leicht abwischen.



	1420011	Transparent	400 ml	12	129143
--	---------	-------------	--------	----	--------

KIMTEC® UBS Bitumen

KIMTEC® Unterbodenschutz Bitumen-Basis für Karosserieunterböden, Radläufe usw. Dauerhafter Korrosions- und Steinschlagschutz auf Bitumenbasis mit Antidröhnwirkung. Gute Haftung, auch an senkrechten Flächen. Verhindert Korrosion durch Feuchtigkeit oder Auftaumittel, schützt vor Steinschlag. Nicht überlackierbar.



	9990005	Schwarz	1 L	12	125107
--	---------	---------	-----	----	--------

KIMTEC® UBS streichbar

KIMTEC® Unterbodenschutz streichfähig stellt sich als ein dauerhafter Korrosions- und Steinschlagschutz, basierend auf einem Bitumen-/ Harz-gemisch dar. KIMTEC® Unterbodenschutz streichfähig ist so eingestellt, dass ein Abfließen auch an senkrechten Flächen verhindert wird. Die Hauptanwendungsgebiete finden sich in der Beschichtung von Karosserieunterböden, von Radkästen, Schwellern usw. Das Produkt ist nicht überlackierbar.



	9990006	Schwarz	1,3 kg	12	125442
	9990007	Schwarz	2,5 kg	6	125459

KIMTEC® UBS überlack.

KIMTEC® Unterbodenschutz Spray überlackierbar ist ein dauerhaft wirkender Korrosions- und Steinschlagschutz auf Kautschuk-Harz-Basis. Antidröhnwirkung durch hohe Elastizität. Durch schnelles Ablüften auch an senkrechten Flächen kaum Abtropfen oder Abfließen. Hervorragende Haftung auf Metall und vielen Kunststoffen. Bitumenfrei.



	3750112	Grau	500 ml	12	142746
	5610017	Schwarz	500 ml	12	124766
	9990001	Schwarz	1 L	12	142753
	9990003	Grau	1 L	12	123714

2. PFLEGE- UND WARTUNGSPRODUKTE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

KIMTEC® UBS Wachs

KIMTEC® Unterbodenschutz Wachs für PVC-beschichtete Unterböden. Verhindert Korrosion durch Feuchtigkeit oder Streusalz, schützt den Unterboden vor Steinschlag. Bitumenfrei, geringer Anteil an Lösungsmitteln

	9990002	Schwarz	1 L	12	123660
--	---------	---------	-----	----	--------



KIMTEC® UBS Wachs Spray

KIMTEC® Unterbodenschutz Wachs-Spray ist eine hochelastische und kriechfähig eingestellte Beschichtung zur Versiegelung und Reparatur von Fahrzeugunterböden. Werksseitig mit PVC beschichtete Fahrzeugunterböden können mit KIMTEC® Unterbodenschutz Wachs-Spray problemlos nachgearbeitet werden. Durch die hochelastische Einstellung der Beschichtung wird der Fahrzeugunterboden vor Steinschlag und Korrosion, Feuchtigkeit und Streusalz langfristig geschützt.

	5610016	Schwarz	500 ml	12	148557
--	---------	---------	--------	----	--------



KIMTEC® Universal Sprühöl

KIMTEC® Universal Sprühöl zum Schmieren und Ölen. Vielseitig einsetzbares Ölspray für den industriellen Bereich. Optimale Schmierwirkung durch gute Kriechfähigkeit, z. B. an schwer zugänglichen Gelenken und anderen beweglichen Teilen.

	3110001	Transparent	400 ml	12	126319
--	---------	-------------	--------	----	--------



KIMTEC® WET 40

KIMTEC® WET 40 Spray für Beruf, Hobby und Haushalt. Schmiermittel, Feuchtigkeitsschutz, Rostlöser, Reinigungs- und Pflegemittel. Schmiert Scharniere und Verbindungen, Räder und Rollen, Griffe und Schlösser an Türen und Fenstern, Federn, Pedale uvm. Unterwandert Feuchtigkeit, verdrängt Wasser von Metallen, reinigt und schützt vor neuen Verunreinigungen. Bildet eine korrosionsbeständige Sperrschicht.

	2880001	Transparent	200 ml	12	124704
	2880002	Transparent	400 ml	12	124087
	2880005	Transparent	5 L	1	127088
	2880010	Transparent	10 L	1	138626
	2880030	Transparent	30 L	1	138633



KIMTEC® Zahnradschutz

KIMTEC® Zahnradschutz-Spray für offene Zahnstangen und -räder, Ketten, Stahl- und Drahtseile, Kammwalzen, Druckplatten und Laufkränze. Festhaftender Vollschutzschmierstoff, nach neusten Erkenntnissen hergestellt. Witterungsfest, wasserabweisend und hochdruckfest. Temperaturbeständig von -30 °C bis +180 °C.

Spray	7200001	Schwarz	400 ml	12	123462
Kanister	7200005	Schwarz	5 L	1	



3. KLEB- UND SICHERUNGSPRODUKTE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

KIMTEC® Sprühprimer

	5390003	Transparent	500 ml	12	162140
--	---------	-------------	--------	----	--------

3.01 Kleb- und Sicherungsprodukte

KIMTEC® 2 Komp. Epoxykleber EK40

KIMTEC® 2 Komp. Epoxikleber EK40 für Verklebungen von Metallen, Keramik, Glas, Stein, Holz, Kunststoffen und anderen Materialien. Hochreaktiver 2 Komponenten Epoxidharz-Klebstoff. Temperaturbeständig bis +120 °C. Handfest nach 5 Minuten, endfest nach 24 Stunden.

inkl. Mischdüse	6670011	Transparent	28 g	10	139746
-----------------	---------	-------------	------	----	--------

KIMTEC® 2 Komp. Flüssigmetall

KIMTEC® 2 Komp. Flüssigmetall ist eine mit Metallpulver hoch gefüllte 2 Komp. Epoxidharz Reparaturmasse. Das Produkt ist zum Verschließen von Rissen, Löchern und Lunkern an Holz, Keramik und Metall vorgesehen. Temperaturbeständig bis +120 °C. KIMTEC® 2 Komp. Flüssigmetall kann kurze Zeit nach der Anwendung wie Metall bearbeitet werden.

inkl. Mischdüse	6670006	Dunkelgrau	32 g	10	125121
-----------------	---------	------------	------	----	--------

KIMTEC® 2 Komp. Multi-Kraftkleber MK40

KIMTEC® 2 Komp. Multi-Kraftkleber MK40 für außergewöhnlich hochbelastete Verklebungen. 2-Komponenten-Klebstoff für die Verklebung der unterschiedlichsten Materialien, auch untereinander, z. B. Kunststoff, Carbon, Stahl, Aluminium, Holz, Stein usw. Sehr hohe Scher- und Schälfestigkeit, beständig gegen Lösemittel, Öl und Feuchtigkeit. Temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C. Handfestigkeit nach 5 Minuten, 100 %ige Endfestigkeit nach 24 Stunden.

inkl. Mischdüse	6670028	Beige	25 g	10	123738
-----------------	---------	-------	------	----	--------

KIMTEC® Dämmstoff-Sprühkleber

KIMTEC® Dämmstoff-Sprühkleber – ideal für die Verarbeitung über Kopf. Zum Verkleben von Dämmstoffen aus Polystyrol (EPS und XPS), Polyurethan (PUR und PIR) und mineralischen Dämmstoffen auf Untergründen aus Beton, Putz, Holz, Metall, Kunststoffen u.v.m. Für kraftschlüssige Verbindungen von Papier, Pappe, Leder und Textilien. Sehr hohe Haftkraft, schnell trocknend, ergibt dauerhafte Verbindungen, für saugende und nicht saugende Untergründe. Zeitersparnis im Verhältnis zu herkömmlichen Klebern: ca. 70 %. Temperaturbeständigkeit der Klebeverbindung: bis +80 °C.

	5390002	Transparent	500 ml	12	154541
--	---------	-------------	--------	----	--------

KIMTEC® FLEX Cleaner

KIMTEC® FLEX Cleaner ist ein hochwirksames Reinigungsmittel gegen Verschmutzungen die durch Fett, Öl und Trennmittel verursacht wurden. Aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem sauberen Lappen nachreinigen.

	8100700	Transparent	500 ml	12	152325
--	---------	-------------	--------	----	--------



3. KLEB- UND SICHERUNGSPRODUKTE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

3.01 Kleb- und Sicherungsprodukte

KIMTEC® FLEX Glasklar Kleber

KIMTEC® FLEX Glasklar Kleber, auf der Grundlage von ST-Polymeren, abgefüllt in eine transparente Kartusche, trägt den Anforderungen in Haushalt und Industrie nach einer unsichtbaren Klebefuge Rechnung. Die geruchlose Aushärtung mit der umgebenden Feuchte sowie die nach kurzer Zeit vorliegende Elastizität, verbunden mit einer hohen inneren Festigkeit, garantieren eine langanhaltende Klebeverbindung und erfüllt alle Anforderungen, die an einen modernen Klebstoff gestellt werden. KIMTEC® FLEX Glasklar Kleber haftet auf allen bauüblichen Untergründen und ist für Marmor und Natursteine geeignet.

Kartusche	6690010	Transparent	308 g	6	153742
-----------	---------	-------------	-------	---	--------



KIMTEC® FLEX Hochleistungskleber HK 40

KIMTEC® Flex Hochleistungskleber auf der Basis von MS-Polymer ist ein fester in sich flexibler Klebstoff, mit einer sehr hohen Anfangshaftung und schneller Durchhärtung. Die Anfangshaftung beläuft sich auf 270 g/cm². Die Aushärtung erfolgt blasenfrei mit der umgebenden Luftfeuchte. Für Verklebungen auch an senkrechten Flächen geeignet. Beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Bestrahlung. Geeignet auch für die Klebung von Marmor und Natursteinen.

	6670029	Weiß	455 g	12	143460
--	---------	------	-------	----	--------



KIMTEC® FLEX Hochleistungskleber PREMIUM

KIMTEC® Flex Hochleistungskleber PREMIUM auf der Grundlage von silanterminierten Polymeren ist ein Konstruktions- und Montagekleber der höchsten Qualitätsansprüchen entspricht. Für das Kleben an senkrechten Flächen mit hoher Anfangshaftung ausgestattet. Niedrigviskos eingestellt, um ein ermüdungsfreies Austragen der Klebemasse zu gewährleisten. Für das Kleben von Materialien wie Stahl, Edelstahl, Aluminium blank und eloxiert, Kupfer und Zink. Für Kunststoffe wie Polyurethan, ABS, Hart PVC, Acrylglas, Polycarbonat und Polyester. Für Glas, Beton, Holz und Emaille.

	6670030	Weiß	465 g	12	152554
--	---------	------	-------	----	--------



KIMTEC® FLEX Montagekleber

KIMTEC® FLEX Montagekleber auf Acryldispersions-Basis ist ein lösungsmittelfreier Klebstoff für die Verklebung von Sockel- und Zierleisten, Wandverkleidungen, Paneelen, Deko- und Akustikplatten aus Holz und Polystyrol. Das Produkt haftet ausgezeichnet auf Beton, Porenbeton und Gipskarton. Die Aushärtung erfolgt über die Abgabe von Feuchtigkeit mit einer Geschwindigkeit von 0,5 mm innerhalb von 24 Stunden bei einer Temperatur von 20°C.

	5140001	Weiß	450 g	12	125497
--	---------	------	-------	----	--------



KIMTEC® FLEX Montagekleber LM

KIMTEC® Flex Montagekleber LM ist ein standfest eingestellter lösungsmittelhaltiger Kontakt-Kleber (beide Seiten) auf der Basis von Chloropren-Kautschuk. Der Kleber bildet dauerhaft kraftschlüssige, feuchtigkeitsbeständige Verbindungen zwischen Holz, Stein, Beton, Putz, Keramik, Mauerwerk, Kunststoffen wie Hart-PVC und Polyurethan. Nicht geeignet für die Klebung von Polystyrol.

	5140002	Beige	350 g	20	136806
--	---------	-------	-------	----	--------



3. KLEB- UND SICHERUNGSPRODUKTE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

3.01 Kleb- und Sicherungsprodukte

KIMTEC® FLEX Natursteinkleber

KIMTEC® Flex Natursteinkleber ist ein speziell für die Klebung von Natursteinen entwickelter 1 Komp. Klebstoff auf der Basis von MS-Polymer mit einer extrem hohen Anfangshaftung und schneller Durchhärtung, die es erlaubt auch an senkrechten Flächen zu kleben, ohne dass eine zusätzliche Konstruktion notwendig wäre. Geeignet für die Klebung von Stein, Naturstein, Marmor, Beton, Glas und Emaille. Der Klebstoff härtet mit der umgebenden Feuchte flexibel aus, sodass Bauteilbewegungen, verursacht durch Temperaturwechsel, ausgeglichen werden.

	6670031	Weiß	455 g	6	152240
--	---------	------	-------	---	--------



KIMTEC® FLEX Universalkleber

KIMTEC® Flex Universalkleber, ein Klebstoff mit einem sehr breiten Anwendungsspektrum, der mit der umgebenden Luftfeuchte zu einem haftstarken, dauerhaft elastischen Klebstoff aushärtet. Zum Kleben von Einbauteilen wie Küchenspülen, Arbeitsplatten, Sanitärinstallationen, Paneelen, Sockelleisten und Metallelementen. Verbindet dauerhaft Metall, Kunststoff, Beton, Putz, Glas und Keramik. Leichte Bewegungen der Bauteile werden ausgeglichen.

	3430008	Weiß	490 g	12	152271
--	---------	------	-------	----	--------



KIMTEC® Hochleistungs-Injektionsmörtel

KIMTEC® Hochleistungs-Injektionsmörtel (chem. Dübel) auf der Basis von Polyester. Styrolfrei, geruchsarm und schnell härtend. Geeignet für Voll- und Hohlträger auch auf feuchten Untergründen. Für ungerissenen Beton, Mauerwerk, Hohlraumsteine. Zur Befestigung von Schwerlastdübel und Ankerstangen. Zur Verarbeitung über eine handelsübliche Kartuschenpresse.

chemischer Dübel inkl. 2 Mischer	6700280	Grau	300 ml	15	154039
----------------------------------	---------	------	--------	----	--------



KIMTEC® Holzleim

KIMTEC® Holzleim ist ein qualitativ hochwertiger, lösungsmittelfreier Weißleim nach DIN EN 204 D 3 mit einer sehr hohen Biegefestigkeit bei Hartholz und exotischen Hölzern. Zur Verleimung von Fenster- und Türelementen. Sichtverleimungen sind möglich, da sich die Leimfuge nach der vollständigen Aushärtung transparent darstellt. Eine optimale Dosierung aus der wiederverschließbaren Quetschflasche ist gegeben. KIMTEC® Holzleim ist nach der Aushärtung wasserfest. Fenster und Parkettleim ist nach der Aushärtung wasserfest.

	5130010	Weiß	500 ml	12	142876
	5130011	Weiß	1.000 ml	6	142883



KIMTEC® Konstruktionskleber KKP1

KIMTEC® Konstruktionskleber KKP1 für die Montage- und Reparaturverklebung im Metallfensterbau, für die Befestigung von Fensterbänken und Treppenstufen, Haustürrfüllungen und Laminatverklebung. Zum Kleben von Natursteinen, für alle Befestigungen im Akustikbau. Feuchtigkeitsreaktiver 1 Komp. Polyurethan Konstruktionskleber. Leicht aufschäumende Klebefuge. Haftet auf fast allen Baustoffen. Lösungsmittelfrei, schleif- und überlackierbar, witterungs- und alterungsbeständig.

	3430001	Beige	470 g	12	136325
--	---------	-------	-------	----	--------



3. KLEB- UND SICHERUNGSPRODUKTE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

3.01 Kleb- und Sicherungsprodukte

KIMTEC® Power Knetmasse

KIMTEC® Power Knetmasse – ähnlich Knetgummi, zwei Komponenten aus Epoxidharz in einem Strang, welcher nach drei Minuten intensiven Knetens zu einer harten Masse, die eine spanende Bearbeitung zulässt, aushärtet. Das Material wird für Reparaturen, Konstruktionen und für die Montage verwendet. Weitere Anwendungen finden sich im Befestigen, Verbinden und Kleben unterschiedlicher Werkstoffe. Power Knetmasse kann auf nassen Oberflächen und auch unter Wasser angewendet werden.



	4990001	Grau	114 g	12	124933
	4990002	Grau	56 g	24	140407

KIMTEC® Scheibenkleber

KIMTEC® Scheibenkleber ist ein kal verwendbarer, schnell reagierender Klebedichtstoff auf Poyurethanbasis für die Ersatzverglasung bei allen, mit und ohne Airbag ausgestatteten Fahrzeugen.

	1510001	Schwarz	310 ml	12	124797
--	---------	---------	--------	----	--------

KIMTEC® Scheibenkleber Primer

KIMTEC® Scheibenkleber-Primer ist ein schwarzer, dünnflüssiger, lösemittelhaltiger Primer auf Polyurethan-Basis. Zur Haftverbesserung von Direkteinglasungs- Kleb- und Dichtstoffen auf Glas und Glaskeramik. Das Produkt zeichnet sich durch eine gute Deckfähigkeit und hervorragende UV-Stabilität aus; es ist CKW- und aromatenfrei.

	1510008	Schwarz	30 ml	25	143569
--	---------	---------	-------	----	--------

KIMTEC® Scheibenkleber-Set

KIMTEC® Scheibenkleber-Set zum Einkleben von Scheiben aller Art, vorzugsweise an Kraftfahrzeugen. Das Set besteht aus Reiniger, Primer, Dichtstoff und diversen Kleinteilen als Einbauhilfsmittel.

	1510003			1	143552
--	---------	--	--	---	--------



KIMTEC® Schraubensicherung hochfest SSH

KIMTEC® Schraubensicherung hochfest SSH für hochbeanspruchte Schraubverbindungen. Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen Losdrehen durch Vibration und dichtet gleichzeitig ab. Für langhaltende Schraubverbindungen, die sich nicht mehr lösen dürfen. Nur schwer demontierbar. Temperaturbeständig von -40 °C bis +150 °C. Handfest nach 10 – 30 Minuten. Die Endfestigkeit ist nach 3 Stunden erreicht. Flächen vorher mit KIMTEC® FLEX Cleaner reinigen.

	6670002	Grün	50 ml	10	139807
--	---------	------	-------	----	--------



KIMTEC® Schraubensicherung mittelfest SSM

KIMTEC® Schraubensicherung mittelfest SSM für Schraubverbindungen. Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen Losdrehen durch Vibration und dichtet gleichzeitig ab. Mit normalem Werkzeug lösbar. Temperaturbeständig von -40 °C bis +150 °C. Handfest nach 15 Minuten. Die Funktionsfestigkeit ist nach 45 Minuten gegeben. Flächen vorher mit KIMTEC® FLEX Cleaner reinigen.

	6670001	Blau	50 ml	10	127095
--	---------	------	-------	----	--------



3. KLEB- UND SICHERUNGSPRODUKTE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

3.01 Kleb- und Sicherungsprodukte

KIMTEC® Sekundenkleber Speed 40

KIMTEC® Sekundenkleber Speed 40 für den uni-versellen Einsatz in Beruf, Hobby und Haushalt. Flüssiger Sekundenkleber für Gummi, Keramik, Kork, Holz, poröse Oberflächen und viele Metalle.



	6660002	Transparent	5 g	15	125725
	6660003	Transparent	10 g	10	125718
	6660004	Transparent	20 g	10	125701

KIMTEC® Sprühkleber

KIMTEC® Sprühkleber ist ein lösungsmittelhaltiger Kleber für Papier, Pappe, Karton, Leder und viele Kunststoffe, der seine Hauptanwendung im Büro oder bei Bastelarbeiten im Unterricht findet. Aufgrund der Vielfalt der Untergründe muss die Materialverträglichkeit an einer verdeckten Stelle geprüft werden. Nicht geeignet für Polystyrol-Untergründe



	5390001	Transparent	400 ml	12	125015
--	---------	-------------	--------	----	--------

3.02 Blisterverpackungen

KIMTEC® 2 Komp. Multi-Kraftkleber MK40 (DIY-Blister)

KIMTEC® 2 Komp. Multi-Kraftkleber MK40 für außergewöhnlich hochbelastete Verklebungen. 2-Komponenten-Klebstoff für die Verklebung der unterschiedlichsten Materialien, auch untereinander, z. B. Kunststoff, Carbon, Stahl, Aluminium, Holz, Stein usw. Sehr hohe Scher- und Schälhaftigkeit, beständig gegen Lösemittel, Öl und Feuchtigkeit. Temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C. Handfestigkeit nach 5 Minuten, 100 %ige Endfestigkeit nach 24 Stunden.



inkl. 2 Mischdüsen	6670060	Beige	24 g	6	154510
--------------------	---------	-------	------	---	--------

KIMTEC® Flüssigmetall (DIY-Blister)

KIMTEC® 2 Komp. Flüssigmetall ist eine mit Metallpulver hoch gefüllte 2 Komp. Epoxidharz Reparaturmasse. Das Produkt ist zum Verschließen von Rissen, Löchern und Lunkern an Holz, Keramik und Metall vorgesehen. Temperaturbeständig bis +120 °C. KIMTEC® 2 Komp. Flüssigmetall kann kurze Zeit nach der Anwendung wie Metall bearbeitet werden.



inkl. 2 Mischdüsen	6670061	Dunkelgrau	32 g	6	154688
--------------------	---------	------------	------	---	--------

KIMTEC® Kraft-Klebeband Doppelseitiges (DIY-Blister)

KIMTEC® Kraft-Klebeband – ein transparentes, doppelseitig haftendes Klebeband als clevere und saubere Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Handwerk, Haushalt und Hobby. Nageln, Bohren und Dübeln entfallen. Das Band ist UV- und witterungsbeständig und kann ohne Spuren zu hinterlassen entfernt werden. Klebt Leisten und Profile, Bilder, Embleme, Spiegel, auch Rückspiegel am KFZ. Befestigt die klassischen Haken, ob rund oder eckig, in der Küche oder in Nasszellen.



	6670063	Transparent	1,5 m	6	158648
--	---------	-------------	-------	---	--------

3. KLEB- UND SICHERUNGSPRODUKTE

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

3.02 Blisterverpackungen

KIMTEC® Power Knetmasse (DIY-Blister)

KIMTEC® Power Knetmasse – ähnlich Knetgummi, zwei Komponenten aus Epoxidharz in einem Strang, welcher nach drei Minuten intensiven Knetens zu einer harten Masse, die eine spanende Bearbeitung zulässt, aushärtet. Das Material wird für Reparaturen, Konstruktionen und für die Montage verwendet. Weitere Anwendungen finden sich im Befestigen, Verbinden und Kleben unterschiedlicher Werkstoffe. Power Knetmasse kann auf nassen Oberflächen und auch unter Wasser angewendet werden.

	4990060	Grau	56 g	6	154503
--	---------	------	------	---	--------



KIMTEC® Schraubensicherung mittelfest SSM (DIY-Blister)

KIMTEC® Schraubensicherung mittelfest SSM für Schraubverbindungen. Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen Losdrehen durch Vibration und dichtet gleichzeitig ab. Mit normalem Werkzeug lösbar. Temperaturbeständig von -40 °C bis +150 °C. Handfest nach 15 Minuten. Die Funktionsfestigkeit ist nach 45 Minuten gegeben. Flächen vorher mit KIMTEC® FLEX Cleaner reinigen.

	6670062	Blau	10 ml	6	154695
--	---------	------	-------	---	--------



KIMTEC® Sekundenkleber Speed 40 (DIY-Blister)

KIMTEC® Sekundenkleber Speed 40 für den universellen Einsatz in Beruf, Hobby und Haushalt. Flüssiger Sekundenkleber für Gummi, Keramik, Kork, Holz, poröse Oberflächen und viele Metalle.

	6660060	Transparent	10 g	6	154527
--	---------	-------------	------	---	--------



3.03 Zubehör

Mischdüse für 28g und 56g Kartuschen (W)

Ersatzmischdüsen für KIM-TEC Flüssigmetall, KIM-TEC 2 Komp. Epoxyleber, KIM-TEC Multi-Kraftkleber.

	6670099	Transparent		10	139791
--	---------	-------------	--	----	--------



4. REINIGUNGSMITTEL

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

Druckpump-Zerstäuber

Der Kunststoffbehälter des Druckpumpzerstäuber ist sowohl durch seine Robustheit als auch durch sein zeitloses Design und seine flexiblen Einsatzmöglichkeiten bekannt. Die Pumpsprühflasche ist perfekt geeignet für das komfortable und zuverlässige Versprühen auf kleinen bis großen Flächen sowie schwer zugänglichen Anwendungsbereichen.



	5550021	Weiß	1 L	1	143071
--	---------	------	-----	---	--------

Handsprühflasche mit Sprayer

Anwendungsbereiche : Industrie, Haushalt, Garten, Hobby etc.



	5550012	Weiß	500 ml	1	143088
	5550015	Weiß	1 L	1	143095

KIMTEC® Autoshampoo + Wachs

KIMTEC® Autoshampoo + Wachs ist ein stark schäumendes Reinigungsshampoo mit wasserabweisenden und glanzgebenden Eigenschaften. Lässt die Lackoberflächen in frischem Glanz erstrahlen und schützt langanhaltend durch konservierende Bestandteile. Für die Handwäsche von Fahrzeugen 40 – 60 ml KIMTEC® Autoshampoo + Wachs mit ca. 10 Liter Wasser verdünnen. Für die Anwendung in Portalwaschanlagen, Waschstraßen und SB Waschboxen je nach Anlagentyp das Shampoo 1:1 bis 1:5 mit Wasser verdünnt in den Vorratsbehälter füllen.



	5030001	Orange	1 L	12	126609
	5030005	Orange	5 L	1	137568
	5030010	Orange	10 L	1	137575
	5030030	Orange	30 L	1	137582

KIMTEC® Autoshampoo Intensiv

KIMTEC® Autoshampoo Intensiv ist ein stark wirksames, leicht rückfettendes Reinigungsmittel für stark verschmutzte Kraftfahrzeuge. KIMTEC® Autoshampoo Intensiv bildet nur geringen Schaum, wobei die Fleckenbildung durch zerfallenden Reinigungsschaum auf der Fahrzeugoberfläche vermieden wird. Für die Handwäsche von Fahrzeugen 100 ml KIMTEC® Autoshampoo Intensiv mit ca. 10 Liter Wasser verdünnen. Für die Anwendung in Portalwaschanlagen, Waschstraßen und SB Waschboxen je nach Anlagentyp das Shampoo 1:1 bis 1:5 mit Wasser verdünnt in den Vorratsbehälter füllen.



	5020001	Rot	1 L	12	126616
	5020005	Rot	5 L	1	137513
	5020010	Rot	10 L	1	137520
	5020030	Rot	30 L	1	137537

KIMTEC® Autoshampoo Konzentrat

KIMTEC® Autoshampoo Konzentrat ist ein hochkonzentriertes Reinigungsmittel mit rückfettenden Komponenten, die eine hohe Pflegewirksamkeit garantieren. Über das ausgezeichnete Netzvermögen von KIMTEC® Autoshampoo Konzentrat wird eine hohe Reinigungswirkung erzielt. Für die Handwäsche von Kraftfahrzeugen 100 ml KIMTEC® Autoshampoo Konzentrat mit ca. 10 Liter Wasser verdünnen. Für die Profianwendung in Portalwaschanlagen und Waschstraßen, je nach Dosierleistung der Pumpen, 1:2 bis 1:10 verdünnt einsetzen.



	5000001	Türkis	1 L	12	126623
	5000005	Türkis	5 L	1	137483
	5000010	Türkis	10 L	1	137490
	5000030	Türkis	30 L	1	137506

4. REINIGUNGSMITTEL

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

KIMTEC® B-Clean

KIMTEC® B-Clean Reinigungskonzentrat speziell für Industrie und Großküchenbereich. Universell einsetzbarer Reiniger und Entfetter. Vielseitige Einsatzgebiete, z. B. für Maschinen, Werkzeuge, Tanks, Kessel, Öfen, Fußböden, Fliesen, Kacheln, Großküchengeräte (Küchen-, Back- und Grillgeräte), Fahrzeugreinigung (Lkw, Pkw, Boot, Wohnwagen) usw. Hoch konzentriert, hervorragende Öl- und Fettlösbarkeit. Verschmutzungen werden unterwandert und können ohne erheblichen Kraftaufwand entfernt werden. Kein Schrubben, Schaben, Bürsten usw. Verdünnbar bis 1:100, unbrennbar.



	3510000	Gelbgrün	500 ml	20	129150
	3510001	Gelbgrün	1 L	12	125800
	3510005	Gelbgrün	5 L	1	137667
	3510010	Gelbgrün	10 L	1	137636
	3510030	Gelbgrün	30 L	1	137643

KIMTEC® Betriebs- und Flächenreiniger

KIMTEC® Betriebs- und Flächenreiniger für unterschiedlichste Anwendungen. Flüssiges Reinigungskonzentrat mit hoher Entfettungsleistung. Zur Betriebs- und Werkstattreinigung (Wände, Böden, Oberflächen aus Beton, Kunststoff, Keramik, lackierte oder emaillierte Flächen usw.). Hochkonzentriert, pH-Wert 9,5, selbstentemulgerend, selbstneutralisierend, ohne organische Komplexbildner.



	3030005	Transparent	5 L	1	126982
	3030010	Transparent	10 L	1	137599
	3030030	Transparent	30 L	1	137605

KIMTEC® Bremsenreiniger

KIMTEC® Bremsenreiniger für alle Bremsenteile, die durch Bremsstaub verunreinigt sind. Zur zuverlässigen Reinigung von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsbelägen und -klötzen, Kupplungsbelägen und Druckplatten. Umwelt-neutral, Wirkstoffe und Treibmittel ohne ozonschädigende Substanzen, wie Chlor, Fluor, PCB, Blei und Cadmium.



	540005	Transparent	5 L	1	129082
	540010	Transparent	10 L	1	139326
	540012	Transparent	500 ml	12	123059
	540013	Transparent	600 ml	12	137711
	540030	Transparent	30 L	1	139333
	540060	Transparent	60 L	1	139340

KIMTEC® Citrusreiniger

KIMTEC® Citrusreiniger zur rückstandslosen Entfernung von problematischen Verunreinigungen, wie Klebstoffreste, Ölflecken, Tinte und Kugelschreiberfarbe. Ökologischer Allzweckreiniger auf der Wirkstoffbasis nachwachsender Rohstoffe. pH-neutral und nicht korrosiv, dadurch besonders geeignet für die Reinigung geschlossensoriger, farbechter Oberflächen. Materialverträglichkeit sollte an verdeckter Stelle überprüft werden.



	570001	Transparent	400 ml	12	129341
	570005	Transparent	5 L	1	99
	570010	Transparent	10 L	1	125947
	570030	Transparent	30 L	1	125954

KIMTEC® Cockpit Reiniger

KIMTEC® Cockpitreiniger-Spray mit Orangenduft. Reiniger und Pflegemittel für Kunststoffteile, speziell im Fahrzeugcockpit. Reinigt Kunststoffteile von Staub und Fett, sorgt für glänzendes, neuwertiges Aussehen und verleiht dem Fahrzeuginnenraum einen frischen Duft.



4. REINIGUNGSMITTEL

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
	770013	Transparent	400 ml	12	141565

KIMTEC® Edelstahlreiniger

KIMTEC® Edelstahlreiniger-Spray für die Pflege und Reinigung von Edelstahlteilen. Entfernt fettige und ölige Verschmutzungen und hinterlässt einen festhaftenden, wasser- und schmutzabweisenden Schutzfilm mit seidigem Glanz. Der Schutzfilm verhindert Oxidation, schützt langanhaltend vor Umwelteinflüssen und vermindert statische Aufladung. Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Greift Lacke und Kunststoffe nicht an.



	850001	Transparent	400 ml	12	126159
	850005	Transparent	5 L	1	126166
	850010	Transparent	10 L	1	126173
	850030	Transparent	30 L	1	126180

KIMTEC® Einspritzsystem-Reiniger

KIMTEC® Einspritzsystemreiniger für die Reinigung des gesamten Kraftstoffsystems vom Kraftstofftank bis zum Brennraum. Bindet im Kraftstoff oder im Tank vorhandene Feuchtigkeit. Verbessert das Kaltstartverhalten, sorgt für gleichmäßigen Verbrennungsablauf und so für regelmäßigen und ruhigen Motorenlauf. Sorgt bei regelmäßiger Anwendung für Verminderung der Ablagerungen im Kraftstoffsystem, sauberen Brennraum und intensivere Kraftstoffverbrennung. Dadurch Steigerung der Motorenleistung, Verminderung des Schadstoffausstoßes, Senkung der CO₂-Emission.



	1440001	Transparent	250 ml	12	129396
Kindergesicherter Verschluss	1440002	Transparent	250 ml	24	160450

KIMTEC® Felgenreiniger

KIMTEC® Felgenreiniger-Spray für Aluminium- und Stahlfelgen. Für müheloses Entfernen von Schmutz, Bremsenabrieb, Teer und anderen Verschmutzungen auf den Felgen aller Fahrzeuge.



	1670001	Transparent	400 ml	12	123417
--	---------	-------------	--------	----	--------

KIMTEC® Glasglanz Scheibenreiniger

KIMTEC® Glasglanz Scheibenreiniger-Spray zur Reinigung von Scheiben, Fenstern, Spiegeln usw. Aktivreinigungsschaum löst Verschmutzungen wie Insektenreste und Schlieren an, sodass diese problemlos entfernt werden können. Verringert das Anhaften von nachfolgenden Verschmutzungen deutlich.



	5080002	Transparent	400 ml	12	126470
--	---------	-------------	--------	----	--------

KIMTEC® Handwaschpaste (Holzbasis)

KIMTEC® Handwaschpaste mit Hautschutzwirkstoffen. Zur gründlichen Reinigung der Hände. Gute Reinigung auch bei Verschmutzungen durch Öle und Fette. Hautschonend und pH-neutral. Bei starken und schwierigen Verschmutzungen zusätzlich eine Reinigungsbürste verwenden.



	2980001	Beige	10 L	1	126012
	2980002	Beige	500 g	12	126883

4. REINIGUNGSMITTEL

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

KIMTEC® Industrie Schnellreiniger

KIMTEC® Industrie Schnellreiniger zum Entfernen von Öl und Fett bei Maschinen, Kraftfahrzeugen, Feinmechanik und Werkzeugen. Hochwirksames Reinigungsspray, auch zur Vorbehandlung bei der Arbeit mit Haftschmierstoffen. Reinigt Verschmutzungen an Glas, Keramik oder Metallen. Umweltneutral.



	550001	Transparent	500 ml	12	125831
	550005	Transparent	5 L	1	127118
	550010	Transparent	10 L	1	139470
	550030	Transparent	30 L	1	139487

KIMTEC® Industriereiniger

KIM-TEC Industriereiniger zur Entfettung und Reinigung von verschiedensten Materialien. Universell einsetzbarer Reiniger und Entfetter, speziell entwickelt für die Industrie und den Großküchenbereich. Auch für elektrisch betriebene Teilwaschanlagen. Hervorragende Öl- und Fettlösbarkeit. Unterwandert Verschmutzungen vieler Art und löst diese an. Für die Reinigung von Maschinen, Werkzeugen, Tanks, Öfen, Fußböden, Fliesen, Kacheln, Fahrzeugen usw.



	3500005	Transparent	5 L	1	126852
	3500010	Transparent	10 L	1	139517
	3500030	Transparent	30 L	1	139524

KIMTEC® Insektenentferner

KIMTEC® Insektenentferner-Spray für die schonende Reinigung von Kfz-Teilen, wie Windschutzscheibe, Scheinwerfer, Kühlergrill, Motorhauben oder Stoßstangen, die durch Insektenreste verunreinigt sind. Kann auf Glas, Lack, Chrom und Kunststoffen angewendet werden. Insektenreste werden durch haltbaren Schaum gut angelöst und können mit einem trockenen, weichen Tuch entfernt werden.



	3530001	Transparent	400 ml	12	126456
	3530005	Transparent	5 L	1	127026
	3530010	Transparent	10 L	1	138589
	3530030	Transparent	30 L	1	138596

KIMTEC® Klimaanlage Schaumreiniger

KIMTEC® Klimaanlage Schaumreiniger für Klimaanlage im Kfz. Entfernt rückstandslos Verunreinigungen auf dem Verdampfer und in den Heizungskanälen. Hinterlässt eine frischen, angenehmen Duft.



	1830001	Transparent	400 ml	12	141206
--	---------	-------------	--------	----	--------

KIMTEC® Kontaktreiniger

KIMTEC® Kontaktreiniger-Spray zur Vorbehandlung und Reinigung stark verschmutzter oder korrodierter Kontakte. Unentbehrlich bei Wartungsarbeiten im Bereich der Elektrotechnik und Elektronik. Reinigt Kontakte und Steckverbindungen, entfernt Verschmutzungen wie Öl- und Fettrückstände, reduziert Spannungsabfall durch unsaubere Kabelverbindungen und Stecker, beispielsweise an Anhängerkupplungen. Eine einmalige Anwendung genügt meist.



	2810001	Transparent	400 ml	12	123394
--	---------	-------------	--------	----	--------

4. REINIGUNGSMITTEL

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

KIMTEC® Kühlerreiniger

KIMTEC® Kühler-Reiniger für eine intensive und zuverlässige Reinigung. Beseitigt Verschmutzungen und Ablagerungen. Verhindert hohe Motortemperaturen, fördert den Wärmeaustausch und beseitigt Funktionsstörungen von Thermostatventilen und Regulierungs-mechanismen. Greift Dichtungen und Schläuche nicht an. Gewährleistet wieder optimale Kühlung für den Motor.

	1710001	Transparent	250 ml	12	127057
--	---------	-------------	--------	----	--------



KIMTEC® Lackreiniger

KIMTEC® Lackreiniger zur Reinigung aller stark verwitterten Lackarten. Auch für die Reinigung verchromter Teile geeignet. Silikonfrei. Bildet nach dem Antrocknen einen grauen Belag, der sich mit einem weichen Poliurtuch leicht entfernen lässt. Nachbehandlung mit KIMTEC® Hartglanzwachs empfohlen.

	2650001	Transparent	500 ml	12	123684
--	---------	-------------	--------	----	--------



KIMTEC® Lack- u. Dichtungsentferner

KIMTEC® Lack- und Dichtungsentferner-Spray als Abbeizmittel für Lacke und Dichtungsentferner für die Werkstatt. Zum Entlacken von Werkstücken aus Keramik, Metall, Glas und Holz. Löst Kleb- und Kunststoffe, entfernt Farben, verharzte Öle und Schmierstoffe sowie Harze. Zur problemlosen und rückstandslosen Entfernung von Kork-, Papier-, Gummi- und Kunststoffdichtungen. Nicht geeignet für Kunststoffe aus PVC, Synthetics oder Linoleum.

	1190001	Transparent	400 ml	12	127132
	1190005	Rosa	5 L	1	139548
	1190010	Rosa	10 L	1	139555
	1190030	Rosa	30 L	1	139562



KIMTEC® Montagereiniger zitro

KIMTEC® Montagereiniger-Spray zur Entfernung hartnäckiger Verunreinigungen, wie verharzte Schmierstoffe, Fette und Silikonrückstände. Hochkonzentrierter, intensiv wirkender Allzweckreiniger für Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge. Oberflächen- und materialschonend, für die meisten Kunststoffe geeignet. Wegen der Vielfalt der möglichen Kunststoffkombinationen sollte die Materialverträglichkeit an einer verdeckten Stelle geprüft werden.

	560001	Transparent	400 ml	12	129358
	560005	Transparent	5 L	1	139579
	560010	Transparent	10 L	1	139586
	560030	Transparent	30 L	1	139593



KIMTEC® Motorreiniger

KIMTEC® Motorreiniger-Spray auf Lösungsmittelbasis, brennbar, gegen starke Verschmutzungen im Motorraum und an Maschinenteilen. Allzweckreiniger, besonders geeignet zur Entfernung von Verunreinigungen die durch Öle und Fette verursacht wurden.

	3350003	Transparent	400 ml	12	126494
	3350005	Transparent	5 L	1	129068
	3350010	Transparent	10 L	1	138640
	3350030	Transparent	30 L	1	138657




4. REINIGUNGSMITTEL

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

KIMTEC® Motorreiniger unbrennbar

KIMTEC® Motorreiniger Konzentrat, nicht brennbar, mit hoher Entfettungsleistung für die Intensivreinigung von Motoren, Getrieben, Aggregaten und Maschinenteilen, die stark verölt oder fettbehaftet sind. Hochkonzentrierter alkalisch (pH 9,4) wirkender Reiniger. Verdünnungsgrad 5 – 25 %, je nach vorliegendem Verschmutzungsgrad, in Wasser.



	3340005	Transparent	5 L	1	126968
	3340010	Transparent	10 L	1	138527
	3340030	Transparent	30 L	1	138534

KIMTEC® Multi Schaumreiniger

KIM-TEC Multi-Schaumreiniger-Spray zur porentiefen Reinigung aller Glas-, Metall- und Kunststoffoberflächen. Beseitigt Schmutzfilme, Rußrückstände, Insektenreste, Schmierflecken, auf Teppich und Polster, Kunststoffen und lackierten Oberflächen. Entfernt Kalkablagerungen an Armaturen, Fliesen und Glas. Rußablagerungen an Kaminofentüren werden ebenso wie Nikotinrückstände gründlich beseitigt.



	8100600	Weiß	400 ml	12	146881
--	---------	------	--------	----	--------

KIMTEC® Planenreiniger Konzentrat

KIM-TEC Planenreiniger für alle Planen- und Kastenfahrzeuge. Flüssiges Reinigungskonzentrat, auch für Bürstenwaschanlagen geeignet. Lackschonende Entfernung von Verunreinigungen, wie Schmutz und Ablagerungen. Löst und unterwandert den Schmutz. Hochkonzentriert, alkalisch, pH-Wert 12,7, phosphatfrei.



	3010005	Transparent	5 L	1	126944
	3010010	Transparent	10 L	1	138466
	3010030	Transparent	30 L	1	138473

KIMTEC® Polster- und Innenraumreiniger


KIMTEC® Polster- und Innenraumreiniger-Spray für alle üblichen Stoffe, Möbel, Kamin- und Ofenglasscheiben, Arbeitsplatten, Möbel, Kunststoffe, Dachhimmel-Bespannungen und Abdeckungen im Kraftfahrzeug. Verleiht den Oberflächen ein neuwertiges Aussehen. Löst mühelos Ruß- und Nikotinbeläge.



	5060001	Transparent	400 ml	12	126487
--	---------	-------------	--------	----	--------

KIMTEC® Power Diesel Additiv

KIMTEC® Power Diesel Additiv pflegt das gesamte Kraftstoffsystem und schützt gleichzeitig vor Verschleiß, Korrosion und Ablagerungen wie Ölkohle und Ruß. Verbessert den Motorlauf, senkt die Geruchsbelastigung durch Abgase und verhindert Leistungsabfall.



	1800001	Hellgelb	250 ml	12	152219
--	---------	----------	--------	----	--------

4. REINIGUNGSMITTEL

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

KIMTEC® Scheiben u. Polsterreiniger

KIMTEC® Scheiben- und Polsterreiniger-Spray zur gründlichen Reinigung. Allzweck-Universalreinigungsschaum für Scheiben, Fenster, Spiegel, Fliesen und Kacheln, sowie für Polster, Teppiche, Stoffe und Gewebe. Löst zuverlässig verschiedenste Verschmutzungen, frischt Gewebefarben auf und verleiht ein neuwertiges Aussehen.



	5080005	Transparent	5 L	1	
	5080007	Transparent	400 ml	12	123134
	5080010	Transparent	10 L	1	
	5080030	Transparent	30 L	1	

KIMTEC® Scheibenreiniger Sommer Dosierflasche

KIMTEC® Scheibenreiniger Konzentrat 1:100 für die Scheibenwaschanlage in allen Kraftfahrzeugen. Hochkonzentrierter Reinigungszusatz. Auch bestens geeignet für strömungsgünstige Frontscheiben mit niedrigem CW-Wert. Beseitigt mühelos Schlieren und gefährliche Blendfilme, Verunreinigungen, Silikon, Sprühwachse uvm. Verträglich mit handelsüblichen Frostschutzmitteln in der Mischreihenfolge 1. Frostschutz – 2. Wasser – 3. KIMTEC® Scheibenreiniger Konzentrat. Lackverträglich, phosphatfrei.



	1720001	Orange	250 ml	6	127699
--	---------	--------	--------	---	--------

KIMTEC® Teerentferner

KIMTEC® Teerentferner-Spray zur Entfernung von Verunreinigungen durch Teer. Besonders geeignet für Teerflecken und -verunreinigungen am Fahrzeug. Bei Kunststoffen sollte die Materialverträglichkeit geprüft werden. Bei Anwendung auf Kunststoffen wird eine Nachbehandlung durch KIMTEC® Cockpitspray oder KIMTEC® Silikonspray empfohlen.



	6010004	Transparent	400 ml	12	126517
	6010005	Transparent	5 L	1	125923
	6010010	Transparent	10 L	1	139678
	6010030	Transparent	30 L	1	139685

KIMTEC® Vergaserreiniger

KIMTEC® Vergaserreiniger-Spray zur optimalen Reinigung von Vergasern, Leerlaufventilen und Drosselklappen. Durch besondere Wirkstoffkombination auch zur Reinigung von Motorenteilen verwendbar. Wirksame Auflösung und gründliche Entfernung von Kraftstoffablagerungen, Fetten, Ölen und Harzen.



	590001	Transparent	400 ml	12	129365
--	--------	-------------	--------	----	--------

KIMTEC® Vorsprühreiniger Konzentrat

KIMTEC® Vorsprühreiniger zur Reinigung von allen Flächen an PKW und LKW. Flüssiges, gut schäumendes Reinigungskonzentrat, auch für Bürstenwaschanlagen geeignet. Für Kunststoffoberflächen, lackierte Flächen, metallische Flächen usw. Alkalisch, pH-Wert 9,2, hochkonzentriert, selbst-entemulgierend und selbstneutralisierend. Unbrennbar und lackschonend.



	3040005	Gelb	5 L	1	126951
	3040010	Gelb	10 L	1	138497
	3040030	Gelb	30 L	1	138503

4. REINIGUNGSMITTEL

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

KIMTEC® Waschhallenreiniger Konzentrat

KIMTEC® Waschhallenreiniger zur Entfernung von Kalk und anderen mineralischen Verschmutzungen. Flüssiges Reinigungskonzentrat für die Reinigung von wasserfesten Untergründen, z. B. Waschhallen, Böden, Fliesen. Auch gegen leicht fettige oder ölige Verschmutzungen. Hochkonzentriert, pH-Wert 1,6, ohne Flusssäure, selbstentemulgierend.



	3020005	Rot	5 L	1	126975
	3020010	Rot	10 L	1	138558
	3020030	Rot	30 L	1	138565

KIMTEC® Zweirad Aktiv Reinigungsschaum

KIMTEC® Zweirad Aktiv Reinigungsschaum zur schonenden Reinigung von Zweirädern auf der Basis von anionischen und ionischen Tensiden. Wirkstoffe schäumen auf, Verschmutzungen werden angelöst und können nach kurzer Einwirkdauer mit einem trockenen, weichen Tuch entfernt werden.



	7240001	Weiß	400 ml	12	126432
--	---------	------	--------	----	--------

Öko-Sprühflasche

	8880001		400 ml	1	143132
--	---------	--	--------	---	--------

5. LACKE UND FARBEN

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

KIMTEC® Aluminium-Spray

KIMTEC® Aluminium Spray zum farblichen Ausbessern und Angleichen an alufarbene Untergründe. Für Schweiß- und Schnittstellen an Rohrleitungen, im Stahl- und Maschinenbau. Langzeitkorrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind. Abriebfeste und lichtechte Oberfläche. Temperaturbeständig bis ca. 600 °C. Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen.



	20002	Alusilber	400 ml	12	123080
--	-------	-----------	--------	----	--------

KIMTEC® Auspuffschutz Lack-Spray

KIMTEC® Auspuffschutz Lack-Spray ist ein hochhitzebeständiger Speziallack mit hervorragender Haftung auf Metall und anderen Materialien. Materialverträglichkeit bei Kunststoffen bitte prüfen. Untergrund muss frei von Rost, losen Anhaftungen, Staub, Fett und Ölen sein. Nach dem Einbrennen bis zu 600 °C hitzebeständig



	30001	Schwarz	400 ml	12	123509
--	-------	---------	--------	----	--------

KIMTEC® Felgensilber-Spray

KIMTEC® Felgensilber zum Ausbessern von Beschädigungen an Stahl- und Aluminiumfelgen. Hochwertige Aluminium Farbpigmente sorgen für eine sehr gute Deckkraft und eine hochabriebfeste Felgenoberfläche. Laugen-, säure und salzwasserbeständig. Verhindert die Korrosionsbildung. Die Vorbehandlung der Felgen mit KIMTEC® Haftgrund-Spray führt zu einer verbesserten Haftung der Oberflächenlackierung.



	1690036	Silber	400 ml	12	124629
--	---------	--------	--------	----	--------

KIMTEC® Haftgrund-Spray

KIMTEC® Haftgrund Spray ist eine schnelltrocknende Grundierung für Metalle vor der Endlackierung. Verhindert dauerhaft Korrosion, gleicht kleinere Unebenheiten am Untergrund aus und sorgt für eine bessere Haftung der Endlackierung. Als Untergrund für alle deckenden Lacke geeignet.



	2670036	Grau	400 ml	12	127675
	2670037	Rotbraun	400 ml	12	123127

KIMTEC® Heizkörper Lack-Spray

KIMTEC® Heizkörper Lack-Spray ist ein schnelltrocknender reinweiß glänzender Lack, mit einem sehr guten Verlauf und einer Temperaturbeständigkeit bis 80 °C. Für die glänzende Lackierung von Heizkörper, Wasserboiler und Metallen, die erhöhter Temperatur ausgesetzt sind.



	3180036	Weiß	400 ml	12	137377
--	---------	------	--------	----	--------

5. LACKE UND FARBEN

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

KIMTEC® Hochtemperatur Lack-Spray

KIMTEC® Hochtemperatur Lack-Spray schützt durch seine herausragenden Eigenschaften sowie seine hohe Temperaturbeständigkeit von über 600 °C, Oberflächen, insbesondere dort, wo hohe Temperaturen, begleitet mit starken Temperaturwechseln vorkommen. Seine Hauptanwendung findet KIMTEC® Hochtemperatur Lack-Spray in der Beschichtung von Abgasanlagen im industriellen Bereich, an Ofenrohren und an Auspuffanlagen bei Motorrädern und Kraftfahrzeugen.

	3180080	Schwarz	400 ml	6	152486
	3180081	Silber	400 ml	12	152493

KIMTEC® Keramik Haftgrund-Spray

KIMTEC® Keramik Haftgrund-Spray zur Grundierung von Oberflächen aus Emaille/Keramik; zur Verbesserung der Haftung vor der Überlackierung mit Farb-Spray. Schnelltrocknend.

	3180035	Weiß	400 ml	6	123301
--	---------	------	--------	---	--------

KIMTEC® Klarlack-Spray

KIMTEC® Klarlack Spray stellt sich nach der Oberflächentrocknung als eine transparente, glänzende, flexible und abriebfeste Beschichtung von lackierten Oberflächen dar, die einer starken Belastung durch Umwelteinflüsse ausgesetzt sind. KIMTEC® Klarlack Spray haftet auf fast allen Untergründen, ist UV-stabil und witterungsbeständig.

	3810036	Transparent	400 ml	12	123219
--	---------	-------------	--------	----	--------

KIMTEC® Kunststoff Haftgrund-Spray

KIMTEC® Kunststoff Haftgrund-Spray zur Grundierung von Kunststoffoberflächen vor der Verwendung von Decklacken. Porenschließend, zur Herstellung einer glatten Oberfläche, schnelltrocknend.

	3180059	Transparent	400 ml	12	125190
--	---------	-------------	--------	----	--------

KIMTEC® Kunststoff Lack-Spray

KIMTEC® Kunststoff Lack-Spray ist eine hochelastische, sehr schnell trocknende, schlag- und kratzfeste Beschichtung zur farblichen Auffrischung von gealterten und vergilbten Kunststoffoberflächen. UV- und witterungsbeständig sowie beständig gegen die üblichen Umwelteinflüsse.

	3180060	Schwarz	400 ml	12	123653
--	---------	---------	--------	----	--------



5. LACKE UND FARBEN

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

KIMTEC® Lackspray

KIMTEC® Lackspray ist ein schnell trocknendes Farbspray mit hoher Deckkraft, Elastizität und Glanzgrad. Seine Hauptanwendung findet KIMTEC® Lackspray in der dekorativen und optischen Gestaltung von Metall-, Holz- und Kunststoffteilen. Eine vorab Grundierung der zu beschichtenden Oberfläche mit KIMTEC® Haftgrund führt zu einer verbesserten Haftung und lässt die Farbtiefe des Decklackes deutlicher hervortreten.



RAL 7035	3180015	Lichtgrau	400 ml	6	125428
RAL 3000	3180019	Feuerrot	400 ml	6	124636
RAL 2011	3180021	Tieforange	400 ml	6	129105
	3180022	Gold	400 ml	12	129136
RAL 5015	3180023	Himmelblau	400 ml	6	137445
RAL 1021	3180025	Rapsgeilb	400 ml	6	125787
RAL 6018	3180027	Gelbgrün	400 ml	6	137469
RAL 5010	3180028	Enzianblau	400 ml	6	129099
RAL 7032	3180029	Kieselgrau	400 ml	6	125398
RAL 6011	3180043	Resedagrün	400 ml	12	152509
RAL 6005	3180082	Moosgrün	400 ml	6	153711
RAL 7016	3180083	Anthrazit	400 ml	6	153728

KIMTEC® Lackspray Glänzend

KIMTEC® Lackspray ist ein schnell trocknendes Farbspray mit hoher Deckkraft, Elastizität und Glanzgrad. Seine Hauptanwendung findet KIMTEC® Lackspray in der dekorativen und optischen Gestaltung von Metall-, Holz- und Kunststoffteilen. Eine vorab Grundierung der zu beschichtenden Oberfläche mit KIMTEC® Haftgrund führt zu einer verbesserten Haftung und lässt die Farbtiefe des Decklackes deutlicher hervortreten.

	5170036	Schwarz	400 ml	6	124643
	6920036	Weiß	400 ml	6	126333

KIMTEC® Lackspray Matt

KIMTEC® Lackspray ist ein schnell trocknendes Farbspray mit hoher Deckkraft, Elastizität und Glanzgrad. Seine Hauptanwendung findet KIMTEC® Lackspray in der dekorativen und optischen Gestaltung von Metall-, Holz- und Kunststoffteilen. Eine vorab Grundierung der zu beschichtenden Oberfläche mit KIMTEC® Haftgrund führt zu einer verbesserten Haftung und lässt die Farbtiefe des Decklackes deutlicher hervortreten.

	5190036	Schwarz	400 ml	6	124650
	6930036	Weiß	400 ml	6	124674

KIMTEC® Markierungsfarbe

KIMTEC® Markierungsfarbe für dauerhafte und gut sichtbare Farbmarkierungen. Hochpigmentiertes, schnell trocknendes Farbspray mit hoher Deck- und Leuchtkraft. Ausgezeichnetes Haftvermögen auf Asphalt, Beton und anderen Fahrbahnuntergründen, auf Holz, Gras und Erde, auch auf nassen Untergründen. Witterungsbeständig. Saubere und bequeme Anwendung bei Dosen mit Sprühkappe: Behälter mit der Kappe nach unten halten. Durch Fingerdruck auf den beweglichen Teil der Kappe kann das Markierungsfarbspray dosiert werden.



RAL 9010	3180001	Weiß	500 ml	12	139258
RAL 5010	3180002	Blau	500 ml	6	139265
RAL 3000	3180003	Rot	500 ml	6	139272
RAL 2000	3180013	Orange	500 ml	6	139302

KIMTEC® Markierungsfarbe mit Sprühkappe

KIMTEC® Markierungsfarbe für dauerhafte und gut sichtbare Farbmarkierungen. Hochpigmentiertes, schnell trocknendes Farbspray mit hoher Deck- und Leuchtkraft. Ausgezeichnetes Haftvermögen auf Asphalt, Beton und anderen Fahrbahnuntergründen, auf Holz, Gras und Erde, auch auf nassen Untergründen. Witterungsbeständig. Saubere und bequeme Anwendung bei Dosen mit Sprühkappe: Behälter mit der Kappe nach unten halten. Durch Fingerdruck auf den beweglichen Teil der Kappe kann das Markierungsfarbspray dosiert werden.



RAL 9010	3180068	Weiß	500 ml	6	143835
RAL 5010	3180069	Blau	500 ml	6	143842
RAL 3000	3180070	Rot	500 ml	6	143859
RAL 1021	3180071	Gelb	500 ml	6	143866
RAL 2000	3180072	Orange	500 ml	6	143873
RAL 2005	3180073	Neonrot	500 ml	6	143880

5. LACKE UND FARBEN

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
RAL 6010	3180074	Grün	500 ml	6	144078

KIMTEC® Metall-Effekt Lackspray Chrom

KIMTEC® Chromspray verleiht Stoßstangen, Zierleisten und Türgriffen ein edles, glänzendes Aussehen. Spezieller Lack, der durch besondere Farbpigmente optisch einer Verchromung nahe kommt. Verhindert das Angreifen von Flugrost, Salz und anderen Umwelteinflüssen. Hochglänzend und strapazierfähig. Lässt Chromteile wie neu glänzen.

	20003	Chromfarbig	400 ml	12	123431
--	-------	-------------	--------	----	--------

KIMTEC® Metall-Effektlack-Lackspray

KIMTEC® Metall-Effekt Lackspray zur Ausbesserung von beschädigten Lackoberflächen im Innen- und Außenbereich. Zur Beschichtung von Metallen, Stein, Holz, Pappe, Glas und vielen Kunststoffen. Schützt vor Korrosion, ist witterungs- und UV-beständig. Stoß-, kratz und schlagfest. Die Vorbehandlung der Untergründe mit KIMTEC® Haftgrund-Spray verbessert die Haftung zum Untergrund und erhöht den Korrosionsschutz.

	50001	Edelstahl	400 ml	12	125268
	50002	Kupfer	400 ml	12	125572
	50003	Messing	400 ml	12	125565

KIMTEC® Motorschutz Lack-Spray

KIMTEC® Motorschutz Lack-Spray ist ein hitzebeständiger transparenter Lack zur Beschichtung der äußeren Motorenteile und der Elektrik. Verhindert Korrosion an Motorenteilen und Aggregaten und schützt die Elektrik gegen Feuchtigkeitseinwirkung. Verleiht dem Motorraum ein neuwertiges Aussehen.

	3811016	Transparent	400 ml	12	123189
--	---------	-------------	--------	----	--------

KIMTEC® Rostprimer

KIMTEC® Rostprimer schützt Metalle vor Korrosion und verhindert ein Weiterrosten. Qualitativ hochwertige Grundierung für alle metallischen Untergründe. Schnelltrocknend, salzwasserbeständig, überlackierbar. Als Grundierung für die meisten Lacke geeignet. Temperaturbeständig bis 80 °C, kurzzeitig bis 120 °C.

	2680036	Rotbraun	400 ml	12	124971
--	---------	----------	--------	----	--------

KIMTEC® Rostumwandler u. Primer

KIMTEC® Rostumwandler und Primer ist ein chemisch wirkender Rostumwandler und Haftvermittler auf Epoxidbasis, der aufgrund seiner hohen Kriechfähigkeit vorhandenen Rost in einen metallorganischen Komplex wandelt und nach dem Abtrocknen die Oberfläche versiegelt. Die chemische Struktur des metallorganischen Komplex stellt sich gleichzeitig als Haftvermittler für eine nachfolgende Decklackierung dar. Die Verwendung von Primer oder Haftvermittler kann entfallen.

	2680037	Transparent	400 ml	12	153001
--	---------	-------------	--------	----	--------



5. LACKE UND FARBEN

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
---------	-------------	-------	--------	----	-----------------

KIMTEC® Spritzfüller

KIMTEC® Spritzfüller verfügt über eine ausgezeichnete Haftung auf Karosserieblechen, Aluminium-Karosserieteilen und Kunststoffen. Füllt und grundiert in einem Arbeitsgang. Durch die sehr hohe Füllkraft und die hohe Standfestigkeit werden Riefen, Kratzer, Wellen und Schleifspuren ausgeglichen und eine glatte Oberfläche liegt vor. Das Schleifen mit feinkörnigem Schleifpapier schafft einen optimalen Untergrund, der die Voraussetzung für eine erfolgreiche Decklackierung darstellt. Die schnelle Trocknung erlaubt die kurzfristige weitere Bearbeitung.

	3180065	Grau	400 ml	12	161112
--	---------	------	--------	----	--------



KIMTEC® Zink-Alu-Spray

KIMTEC® Zink-Aluminium Spray zum Nachverzinken an verzinkten Teilen und zum problemlosen Ausbessern von Schadstellen an verzinkten Oberflächen. Zink-Aluminium-Kombination in heller, zinkfarbener Oberfläche. Hohe Resistenz gegen Salz und Wasser. Wasserfest nach ca. 30 Minuten. Gute Haftung auf allen Metallen. Korrosionsschutz, schnelltrocknend und überlackierbar. Auch hervorragend als Punktschweißfarbe geeignet.

	7220009	Mittelgrau	400 ml	6	123165
--	---------	------------	--------	---	--------



KIMTEC® Zinkausbesserung

KIMTEC® Zink Ausbesserung Spray zur problemlosen Ausbesserung von Schadstellen an verzinkten Oberflächen und von Schweiß- und Schnittstellen. Gute Haftung auf allen Metallen, Korrosionsschutz, schnelltrocknend und ohne weitere Grundierung überlackierbar. Sparsam im Verbrauch.

	7230009	Silber	400 ml	12	123103
--	---------	--------	--------	----	--------



KIMTEC® Zinkspray

KIMTEC® Zinkspray zum Nachverzinken von Schweiß- und Schnittstellen, für Rohrleitungen, im Stahlbau und für Schmiedeeisen. DIN 50976: Über 92 % Zink im Trockenfilm DIN 53167: Salznebelprühtest 1000 Std. DIN 53151: Gitterschnitt, GT 0 -1 DIN 53152: Dornbiegetest 32 mm, keine Rissbildung. Haftet auf allen Metallen, schnelltrocknend. Hoher Korrosionsschutz.

	7210001	Grau	400 ml	12	140384
--	---------	------	--------	----	--------



KIMTEC® Zinkspray hell

KIMTEC® Zinkspray hell ist ein Metallack-Spray mit einem hohen Korrosionsschutzeffekt zum Nachlackieren an Schweiß- und Schnittstellen bei frisch verzinkten Bauteilen. Schnelltrocknend und überlackierbar. Nach der Durchhärtung Temperaturbeständig bis 650 °C.

	7230001	Silber	400 ml	12	149141
--	---------	--------	--------	----	--------



KIMTEC® Zinkstaubfarbe

KIMTEC® Zinkstaubfarbe für alle Bereiche, in denen hohe Anforderungen an Korrosionsschutz gestellt werden. Streichfähige und dauerhafte Korrosionsschutzbeschichtung mit sehr hohem Zinkanteil. Zur Anwendung im Stahl- und Anlagenbau, im Maschinen-, Schiffs-, Geräte-, Karosseriebau uvm. DIN 50976: über 92 % Zink im Trockenfilm DIN 53167: 1000 Std. Salznebelprühtest DIN 53151: Gitterschnitt, Gt 0 -1 DIN 53152: Dornbiegetest 32 mm, keine Rissbildung.



5. LACKE UND FARBEN

Produkt	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt	VE	EAN 4021799-
	7210002	Dunkelgrau	2,5 L	1	126777

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeines

- 1.1 Für unsere („KIM Jarolim Im- und Export GmbH“) Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen; entgegenstehende oder von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Einkaufsbedingungen des Kunden erkennen wir nur insoweit an, als wir ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Sie entfalten auch keine Wirkung, wenn wir ihnen im Einzelfall nicht widersprochen haben.
- 1.2 Die Regelung der Ziff. 1.1 gilt auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden.
- 1.3 Die Abtretung von Forderungen gegen uns an Dritte ist ausgeschlossen. § 354 a HGB bleibt unberührt.
- 1.4 Der Kunde ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängel- oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die geltend gemachten Ansprüche rechtskräftig festgestellt, von uns anerkannt worden oder unstrittig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur befugt, wenn der Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht, aus dem sich die Zahlungspflicht des Kunden ergibt.
- 1.5 Der Verkauf, Weiterverkauf und die Disposition der Lieferungen und Leistungen sowie jedweder damit verbundener Technologie oder Dokumentation kann dem deutschen, EU-, US-Exportkontrollrecht und ggf. dem Exportkontrollrecht weiterer Staaten unterliegen. Der Kunde erklärt mit der Bestellung die Konformität mit derlei Gesetzen und Verordnungen. Der Kunde erklärt, alle für die Ausfuhr bzw. Einfuhr notwendigen Genehmigungen zu erhalten.

Lieferungen und sonstige Leistungen

2. Angebot / Umfang der Lieferung

- 2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Die Angebote in unseren Prospekten stellen eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden dar, bei uns Waren zu bestellen.
- 2.2 Durch seine Bestellung gibt der Kunde ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages mit uns ab.
- 2.3 Wir können dieses Angebot innerhalb eines Zeitraumes von 30 Kalendertagen mit Zusendung einer Auftragsbestätigung oder Zusendung der bestellten Ware annehmen. Die Auftragsbestätigung erfolgt durch Übermittlung einer E-Mail. Nach fruchtlosem Fristablauf gilt das Angebot als abgelehnt.
- 2.4 Bei der Beschreibung unserer Erzeugnisse und ihrer Anwendungsmöglichkeiten in Prospekten, Verarbeitungsanleitungen und ähnlichen Informationsschriften handelt es sich nicht um die Zusicherung bestimmter Eigenschaften, sondern lediglich um unverbindliche Hinweise, die dem Käufer die Beurteilung unserer Erzeugnisse erleichtern sollen. Abweichungen hiervon sind gestattet, sofern sie unerheblich sind, diese keinen Sachmangel darstellen und nicht verbindlich zugesagt wurden.
- 2.5 An Entwürfen, Katalogen, Werbematerialien Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

3. Auskünfte / Beratungen

Auskünfte und technische Beratung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung unserer Waren sind jedoch unverbindlich und befreien den Kunden nicht von eigenen Prüfungen. Für eine etwaige Haftung gilt Ziffer 9 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

4. Preise

- 4.1 Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung, Versicherung, Fracht und ggf. Mindermengenzuschlag. Diese Positionen werden gesondert in Rechnung gestellt.
- 4.2 Sämtliche Preise sind Nettopreise ohne Umsatzsteuer. Diese wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung (derzeit 19 %) in der Rechnung gesondert berechnet und ausgewiesen.

5. Zahlungen

- 5.1 Zahlungen haben stets per Vorkasse zu erfolgen, sofern schriftlich nichts anderes vereinbart wurde. Bei Zahlungsverzug gilt die Regelung der Ziff. 5.2 sowie ergänzend hierzu die gesetzlichen Regeln bezüglich des Zahlungsverzuges.
- Alt:
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, sind Zahlungen ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Bei Zahlungsverzug gilt die Regelung der Ziff. 5.2 sowie ergänzend hierzu die gesetzlichen Regeln bezüglich des Zahlungsverzuges.
- 5.2 Bei Zahlungsverzug oder Gefährdung unserer Forderungen durch Verschlechterung der Kreditwürdigkeit des Kunden sind wir berechtigt unsere Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden fällig zu stellen. Wir sind dann auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder gegen Stellung von Sicherheiten auszuführen. Ist der Kunde nach Fristsetzung mit der Androhung, gegebenenfalls vom Vertrag zurückzutreten, nicht in der Lage innerhalb einer angemessenen Frist Sicherheiten zu erbringen, so haben wir das Recht, vom Vertrag zurückzutreten.
- 5.3 Wir sind berechtigt ab Eintritt des Zahlungsverzugs Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweils gültigen Basiszinssatz der EZB p.a. zu fordern. Unbeschadet bleibt hiervon die Möglichkeit einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen.
- 5.4 Wechsel und Schecks gelten erst nach Einlösung sowie vorbehaltloser Gutschrift auf unserem Konto als Zahlung und werden ohne Verpflichtung zur rechtzeitigen Vorzeigung und Protesterhebung und nur unter nach besonderer schriftlicher Vereinbarung und unter Berechnung aller Einziehungs- und Diskontspesen angenommen.

6. Lieferzeit

- 6.1 Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, liefern wir ab Werk oder Lager.
- 6.2 Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, sind schriftlich anzugeben und werden nur mit dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer vereinbart.
- 6.3 Die vereinbarte Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand im Werk oder Lager zur Abholung bereit steht.
- 6.4 Krieg, Streik, Aussperrung, Rohstoff- und Energiemangel, Verkehrs- und unvermeidliche Betriebsstörungen, Verfügungen von hoher Hand –

auch soweit sie die Durchführung des betroffenen Geschäfts auf absehbare Zeit nachhaltig unwirtschaftlich machen – sowie alle sonstigen Fälle höherer Gewalt, auch bei unseren Lieferanten, befreien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Auswirkungen von der Verpflichtung zur Lieferung. Solche Ereignisse berechtigen uns, von dem Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass der Kunde ein Recht auf Schadensersatz hat.

6.5 Teillieferungen sind zulässig und bedingungsgemäß zu bezahlen, soweit sie dem Kunden zumutbar sind.

7. Gefahrübergang und Entgegennahme

7.1 Die Abholung/Abnahme des Liefergegenstandes hat durch den Kunden unverzüglich nach der Bereitstellung im Werk oder Lager zu erfolgen.

7.2 Wird der Liefergegenstand auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht mit der Absendung des Liefergegenstandes, spätestens mit Verlassen des Werkes oder Lagers, die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung des Liefergegenstandes auf den Kunden über. Dies gilt unabhängig davon wer die Frachtkosten trägt.

7.3 Kommt der Kunde in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz der uns entstehenden Aufwendungen zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Kunden über.

7.4 Liefergegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Kunden unbeschadet der Rechte aus Ziffer 9 dieser Bedingungen, entgegenezunehmen.

8. Eigentumsvorbehalt

8.1 Die Liefergegenstände bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, aus dem der Lieferung zugrunde liegenden Rechtsverhältnis.

8.2 Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Kunden steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Kunde bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Wertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer 8.1.

8.3 Der Kunde ist nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes, und solange er nicht in Verzug ist, berechtigt, die Vorbehaltsware weiter zu verarbeiten, mit anderen Sachen zu verbinden und zu vermischen oder weiter zu veräußern. Jede anderweitige Verfügung über die Vorbehaltsware ist unzulässig. Von dritter Seite vorgenommene Pfändungen oder sonstige Zugriffe auf die Vorbehaltsware sind uns unverzüglich anzuzeigen. Alle Interventionskosten gehen zu Lasten des Kunden, soweit sie von dem Dritten nicht eingezogen werden können. Stundet der Kunde seinem Abnehmer den Kaufpreis, so hat er sich gegenüber diesem das Eigentum an der Vorbehaltsware zu den gleichen Bedingungen vorzubehalten, unter denen wir uns das Eigentum bei Lieferung der Vorbehaltsware vorbehalten haben. Anderenfalls ist der Kunde zur Weiterveräußerung nicht ermächtigt.

8.4 Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits hiermit an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Der Kunde ist zu einer Weiterveräußerung nur berechtigt und ermächtigt, wenn sichergestellt ist, dass die ihm daraus zustehenden Forderungen auf uns übergehen.

8.5 Wird die Vorbehaltsware vom Kunden zusammen mit anderen, nicht von uns gelieferten Waren, zu einem Gesamtpreis veräußert, so erfolgt die Abtretung der Forderung aus der Veräußerung in Höhe des Rechnungswertes unserer jeweils veräußerten Vorbehaltsware.

8.6 Der Kunde ist bis zu unserem Widerruf zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen ermächtigt. Wir sind zum Widerruf berechtigt, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns nicht fristgemäß nachkommt. Liegen die Voraussetzungen für die Ausübung des Widerrufsrechtes vor, hat der Kunde auf unser Verlangen hin uns unverzüglich die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt zu geben, alle zum Einzug der Forderungen erforderlichen Angaben zu machen, uns die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen. Wir sind auch selbst zur Abtretungsanzeige an den Schuldner berechtigt.

8.7 Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als fünfzehn (15) Prozent, sind wir auf Verlangen des Kunden insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

8.8 Wenn wir den Eigentumsvorbehalt geltend machen, so gilt dies nur dann als Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Das Recht des Kunden die Vorbehaltsware zu besitzen erlischt, wenn er seine Verpflichtungen aus dem der Lieferung zugrunde liegenden Rechtsverhältnis nicht erfüllt.

9. Gewährleistung, Sachmängel

9.1 Die Gewährleistungsansprüche des Kunden bei Mängeln richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen innerhalb der gesetzlichen Fristen, soweit sich nicht durch nachstehende Regelungen Abweichungen ergeben.

9.2 Die Anwendbarkeit von § 439 Absätze 2 und 3 BGB ist ausgeschlossen; das gilt nicht, soweit ein Mangel der Leistung von uns ganz oder als Teilleistung Gegenstand eines in der Lieferkette nachgelagerten Gewährleistungsanspruchs eines Verbrauchers wird. Es gilt in jedem Fall § 377 HGB.

9.3 Bei dem Kauf von neuen Liefergegenständen verjähren die Gewährleistungsansprüche des Kunden bei Mängeln mit Ablauf von einem Jahr ab Erhalt der Liefergegenstände.

9.4 Bei dem Kauf von gebrauchten Liefergegenständen sind die Gewährleistungsansprüche des Kunden ausgeschlossen.

9.5 Die Verjährungsfrist von einem Jahr bzw. der Ausschluss der Gewährleistung gelten nicht, wenn die Ersatzpflicht auf einen Körper- oder Gesundheitsschaden wegen eines von uns zu vertretenen Mangels oder auf vorsätzliches Verhalten oder grobe Fahrlässigkeit oder seiner Erfüllungsgehilfen gestützt wird. Unbeschadet dessen haften wir nach dem Produkthaftungsgesetz.

9.6 Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung die Liefergegenstände ändert, durch Dritte ändern lässt oder unsachgemäß gebraucht und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.

9.7 Der Kunde ist verpflichtet den Liefergegenstand bei Übergabe auf etwaige Mängel zu untersuchen und uns diese unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die einschlägigen Regelungen und Rechtsfolgen des HGB gelten entsprechend.

9.8 Erweist sich eine Mängelrüge als unberechtigt, so ersetzt der Kunde uns alle Aufwendungen, die uns durch diese entstanden sind.

10. Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens

10.1 Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieser Ziff. 10 eingeschränkt.

10.2 Wir haften nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentliche Pflichten sind solche, die den Vertragspartei das Recht zubilligen, die der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewähren hat, insbesondere die Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf.

10.3 Soweit wir gemäß Ziff. 10.2 dem Grunde nach auf Schadensersatz haften, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die wir bei Vertragsabschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen haben oder die wir bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätten voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln der gelieferten Liefergegenstände sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung der Waren typischerweise zu erwarten sind.

10.4 Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist unsere Haftung für Sachschäden und daraus resultierende weitere Vermögensschäden auf einen Betrag von EUR 25.000,00 je Schadensfall (entsprechend der derzeitigen Deckungssumme unserer Produkthaftpflichtversicherung oder Haftpflichtversicherung) beschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt.

10.5 Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen.

10.6 Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

10.7 Die Einschränkungen dieser Ziff. 10 gelten nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen und grob fahrlässigen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

11. Datenverarbeitung und Sonstiges

11.1 Wir speichern und übermitteln die auftragsbezogenen persönlichen Daten des Kunden ausschließlich zur Bearbeitung und Abwicklung seines Auftrages (Art. 6 DSGVO). Gemäß den Bestimmungen der DSGVO, des Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetz (TMG) verpflichten wir uns zu einem umfassenden Schutz der persönlichen Daten des Kunden.

11.2 Wir sind – nicht – bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBG).

11.3 Es gilt das materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen.

11.4 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

11.5 Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Würzburg ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar resultierenden Streitigkeiten. Gleiches gilt, wenn der Kunde seinen Sitz im Ausland hat.



INNOVATIVE LÖSUNGEN



E-Mail info@kim-tec.de
Fax +49 (0) 9334 978111



Tel. +49 (0) 9334 9780
Mo-Fr 07:00 bis 12:00
Mo-Do 12:30 bis 16.30



Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt